



Mini-Split Air Conditioner
13,000 - 60,000 BTU/H Ceiling-Suspended Model
MYX R410A Series 50 Hz

TRANE
TECHNOLOGIES



Iris Inverter Series 5

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งแขวนระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5

- เครื่องปรับอากาศทรนรุ่น Iris Inverter ทางเลือกใหม่ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนที่ได้รับการออกแบบ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟเบอร์ 5 ยืนยันด้วยมาตรฐานเครื่องปรับอากาศจากทรน
- พร้อมความใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วย DC Inverter ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่า 30% โดยมีค่า SEER ตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ปี 2019 จาก กฟผ. และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2553 จาก สมอ. ทุกรุ่น (*เทียบกับรุ่น 12,000 บีทียู/ชม. มาตรฐาน มอก. 2134)
- กระจายลมเย็นให้ทั่วถึงด้วยระบบ Auto Swing กระจายความเย็นแบบอัตโนมัติ

- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย หรือแบบดิจิทัลมีสาย
 - ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 17-30 °C
 - ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และ อัตโนมัติ
 - ระบบตั้งเวลา เปิด-ปิดการทำงานล่วงหน้า
 - ระบบ Auto Restart เริ่มการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ
- แผ่นฟอกอากาศ Silver ion ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น (อุปกรณ์เสริม)

Outdoor Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize ป้องกันสนิมอย่างดี
- เชื้อสื่อได้ในประสิทธิภาพการทำงาน และรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี
- มี Phase Protector สำหรับรุ่นที่ใช้ระบบไฟ 3 IWS
- พร้อม Shut-off Valve ทุกรุ่น
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ



รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

คอนโทรลแบบดิจิทัลมีสาย



Product Specifications

Models	Indoor unit		MYXA12SB5	MYXA18SB5	MYXA24SB5	MYXA30SB5	MYXA36SB5	MYXA42SB5	MYXA48SB0	MYXA60SB0
	Outdoor unit		TYKA12SB5	TYKA18SB5	TYKA24SB5	TYKA30SB5	TYKA36SD5	TYKA42SD5	TYKA48SD0	TYKA60SD0
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50					380-415/3/50		
Performance Data	Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/h	13,000 (7,000 -15,000)	19,100 (10,000 - 22,000)	25,200 (13,000 - 27,000)	31,000 (17,000 - 32,000)	36,500 (18,500 - 42,500)	40,900 (19,000 - 47,000)	48,000 (22,100 - 52,800)	60,000 (24,000 - 62,000)
	SEER	Btu/h/W	17.36 🏡	17.95 🏡★	19.40 🏡★	17.77 🏡★	18.06 🏡★	18.61 🏡★	11.50	11.50
	Airflow	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000
Indoor Units										
Fan Motor	RLA x Qty	A	0.45	0.45	0.60	0.44 x 2	0.55 x 2	0.73 x 2	1.48 x 2	1.48 x 2
Control Features	Swing (up-down)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Restart		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions	H x W x D	mm	675 x 1,070 x 235		675 x 1,285 x 235		675 x 1,650 x 235			
Weight		kg	27	27	32	41	42	44	38	40
Outdoor Units										
Expansion Device			Capillary Tube	Orifice						
Compressor	Type		Rotary							
	RLA	A	5.4	7.3	9.0	12.0	5.0	7.0	7.0	7.0
Fan Motor	RLA x Qty	A	0.3	0.5	1.4	1.4	1.4	1.0 x 2	1.3	0.6 x 2
Dimensions	H x W x D	mm	555 x 770 x 300	705 x 845 x 365	810 x 945 x 410			1,355 x 955 x 415	810 x 945 x 410	1,355 x 955 x 415
Weight		kg	27	41	58	65	65	118	74	94
Piping Connection Type			Service Valve - Flare Connection Type							
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	in	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Refrigerant			R-410A							

Note: 1. Capacity is rated at ARI conditions of 80°/67° FDB/FWB for Indoor & 95° FDB for Outdoor
2. Outdoor unit dimensions do not include the dimensions of unit's legs and valve cover.
3. Design and specification are subject to change without notice.



ทรน (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนพหลโยธิน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2761-1111

