

Cassette Type

R32
Refrigerant

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model DCC(G)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

- ขนาด 18,100 - 40,300 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ขึ้นน้ำหนักคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.1155-2557)



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			DCC-18(G)	DCC-25(G)	DCC-30(G)	DCC-30-3(G)	DCC-33(G)	DCC-33-3(G)	DCC-36(G)	DCC-36-3(G)	DCC-40(G)	DCC-40-3(G)
AIR FLOW		CFM	600	700	900	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY		BTU/HR	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
		มอก.2134-2553										
EER		BTU/W	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50									
EVAPORATOR COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN									
FAN		TYPE	SINGLE INLET BACKWARD FAN									
		Q'TY	1	1		1	1	1	1	1	1	1
REFRIGERANT		TYPE	R32									
MOTOR		TYPE	DC MOTOR									
		Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	24	24	24	29	29	29	29	29	29	29

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY								TWIN ROTARY	
CONDENSER COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
FAN DIAMETER		INCH	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kg.	55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.