

Air Conditioner



One Way Cassette

เยี่ยมในความเห็นและคุณภาพ Condensing Unit



Model DCO5

R32
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอมฟอร์ตให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ขนาด 12,821-40,727 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 1 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ขึ้นน้ำหนักภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



Model CE-125-CE-245



Model CR-305-A-CR-405-3



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศส่วนกลางประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCO5-400	DCO5-600	DCO5-800	DCO5-1000	DCO5-1200	DCO5-1200	DCO5-1350	DCO5-1350
AIR FLOW		CFM	400	600	800	950	1,200	1,200	1,400	1,400
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50							
FAN		TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH							
		Q'TY	2				4			
MOTOR		TYPE	BLDC MOTOR							
		Q'TY	1				2			
		HP	1/7							
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8							
DIMENSION UNIT	WIDTH	CM	95.2	95.2	125.2	125.2	185.2	185.2	185.2	185.2
	HEIGHT	CM	25							
	DEPTH	CM	61.5							
APPROX. WEIGHT		Kg.	32	33	38	41	59	59	61	61
DIMENSION FRONT	WIDTH	CM	120.5	120.5	150.5	150.5	210.5	210.5	210.5	210.5
	HEIGHT	CM	71							
	DEPTH	CM	3							
APPROX. WEIGHT		Kg.	9	9	12	12	16	16	16	16

OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-185	CE-245	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405	CR-405-3
COOLING CAPACITY		BTU/Hr.	12,821	18,641	25,457	30,097	36,045	36,009	40,147	40,727
		WATT (man.2134-2553)	3,800	5,300	7,100	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT (man.1155-2557)		WATT	1,070	1,465	1,955	2,490.58	3,090	3,090	3,451.30	3,276
SEER.		BTU/Hr/WATT	13.33	13.12	13.19	12.81	13.12	13.19	13.06	12.87
COP (man.2134-2553)		WATT/WATT	3.60	3.63	3.60	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	ROTARY
REFRIGERANT		TYPE	R32							
POWER SUPPLY		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY							
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION UNIT	WIDTH	CM	84.8	89.9	90.4	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54.0	59.6	64.6	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32.0	37.8	37.3	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT		Kg.	29.5	42	50	67	76	80	85	82

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



Made in Thailand



THAILAND



มอก. 1155-2557



Cat. NO. DCO5 - CE,CR 2022