

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ขนาด 18,500 - 40,900 BTU/Hr
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดนอนหลับ ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)

R410a

Refrigerant

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital
(Standard)



Model ICR5



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศแบบปรับอากาศพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบ
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่อเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



ระบบแผ่นฟอกอากาศ



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-A - OR-305-B



Model OR-365-A - OR-405-A
Model OR-365-3A - OR-405-3B

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			ICR5-602	ICR5-802	ICR5-1001	ICR5-1001	ICR5-1201	ICR5-1201	ICR5-1351	ICR5-1351	ICR5-1351
AIR FLOW		CFM	700	900	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,400
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50								
FAN		TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH								
		Q'TY	2	2	4	4	4	4	4	4	4
MOTOR		TYPE	BLDC MOTOR								
		Q'TY	1	1	2	2	2	2	2	2	2
		HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	131	161	161	161	161	191	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	24	27	24	24	24	24	24	24	24
APPROX. WEIGHT		KG	38	47	56	56	56	56	65	65	65

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-185-A	OE-255-A	OR-305-A	OR-305-B	OR-365-A	OR-365-3A	OR-405-A	OR-405-3A	OR-405-3B	
COOLING CAPACITY		BTU/HR	18,500	26,000	31,000	30,900	36,000	36,500	40,900	40,900	40,600	
		Watt.(มอก.2134-2553)	5,300	7,400	8,800	8,800	10,300	10,300	12,000	12,000	12,000	
POWER INPUT (มอก.1155 - 2557)		WATT	1,465.00	2,151.10	2,555.00	2,554.87	2,807.00	3,030.00	3,481.60	3,427.90	3,408.10	
SEER		BTU/WATT	13.77	13.52	13.06	12.86	13.10	13.02	13.00	13.39	13.36	
COP (มอก.2134 - 2553)		WATT/WATT	3.65	3.59	3.46	3.44	3.48	3.45	3.45	3.60	3.60	
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY	ROTARY	SCROLL	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	
REFRIGERANT		TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY									
CONNECTION		SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	
		LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION		WIDTH	CM	95.5	98	98	98	110	110	110	110	
		HEIGHT	CM	70	79	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5
		DEPTH	CM	39.6	42.7	39	39	40	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT		KG	52	64	67	65	80	83	91	95	95	

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Cat. No. ICR5/OE-5,OR-5 -2022