



42VLU/38RLU Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE

12,000 - 60,000 Btuh



โทร. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited
www.carrier.co.th



42VLU / 38RLU SERIES

Special Feature

- รูปทรงสวยงามทันสมัยอย่างประณีต เหมาะกับการห้อยของดูไม่จำเป็นพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เรียบเรียงยิบกันไว้ด้วยกันห้อย พร้อมหัวควมยื่นตามประเภทที่ก็ไว้ในหน่วยควมจำเินเข้า
- อุปกรณ์ที่ขึ้นกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (บก. 2134-2553) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์รุ่น 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตามแปลประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- สามารถปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Auto-Restart สมรรถนะดีทั้งภายในกรณีที่ไม่ได้ใช้ของ ไม่ทำลายชิ้นเบรยากาศของโกล
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโกล



Wireless Remote Control Wired Remote Control 38RLU (012-040) Condensing Unit



38RLU (048-060) Condensing Unit

SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (พื้นเพ็ / เพ็เพ)											
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor (เครื่องภายใน)	42VLU											
		38RLU											
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Outdoor (เครื่องภายนอก)	004X	006X	008X	010X	010X	012X	012X	014X	014X	016X	020X	
	Indoor	012R100	018R100	024R100	024S101	030R100	030S111	036S101	040S101	040S301	048S301	060S301	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	w.	3,600	5,300	7,100	7,100	8,800	8,800	10,600	11,800	11,800	14,070	17,590	
	Btu/hr.	12,283	18,084	24,225	24,225	30,026	30,026	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	w./w.	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	2.67	2.75	
	Btu/hr/Watt	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	9.10	9.40	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	
	Outdoor	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	5.54	8.15	10.92	10.92	13.54	13.54	16.33	18.17	18.17	11.00	13.00	
	Amp.	0.37	0.56	0.83	0.83	1.22	1.22	1.45	1.57	1.57	1.84	1.80	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	400	600	800	800	1,000	1,000	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	
	Dimension - Indoor unit	mm.	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
(ขนาดของเครื่อง)	Width	mm.	720	910	1,115	1,115	1,310	1,510	1,620	1,620	1,810	1,810	
	Depth	mm.	245	245	245	245	270	270	270	270	270	270	
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	625	680	750	750	750	750	870	870	1,210	1,210	
	Width	mm.	855	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	21	25	30	30	35.5	35.5	42.5	43.5	43.5	52	56	
	kg.	40	48	60	59	66	73	74	91	91	111	102	
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์แรงดันตัวทำความเย็น)		Capillary Tube (Outdoor unit)											
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary											
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-410A											
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช)	Liquid (ท่อส่ง)	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Coupler Style		Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ)											
Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Chargeless Pipe	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Refrigerant charge from factory	kg.	1.05	1.40	1.75	1.75	2.10	2.10	2.60	2.60	2.60	3.05	3.65	
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db 19°C wb, Outdoor : 35°C db 24°C wb											

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

มท. 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type , having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14th, 15th Floor,
Bangna-Trad Road, Km. 4.5,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :

