

เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฟอร์ ดีวดี

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PRODUCT LINE UP 2019

スーパークール
ヘビーデューティ
エナジーセービング



Japan Quality

日本品質



DELUXE

SRK10CVS-W1
SRK13CVS-W1



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



AIR FLOW




COMFORT & CONVENIENCE



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK10CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRK13CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.





SPECIFICATION

SRK10CVS-W1
SRK13CVS-W1

Item (รายการ)	Model (รุ่น)	SRK10CVS-W1 	SRK13CVS-W1 
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	9,444.42	12,038.56
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	742.62	927.67
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	3.4	4.5
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h x w)	13.51	13.78
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz
Indoor unit		SRK10CVS-W1	SRK13CVS-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 40 / Lo: 29	Hi: 40 / Lo: 29
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)	mm	268 x 790 x 224	268 x 790 x 224
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	9.5	9.5
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m3/min	Hi: 9.1	Hi: 9.2
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	5 ระดับ
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Slit Fins & Inner Grooved Tube (สลิต ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)	Slit Fins & Inner Grooved Tube (สลิต ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)	Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)
		3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)
Filter (แฟ้มกรองอากาศ)		Vitamin C Filter (ทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้น)	Vitamin C Filter (ทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้น)
		Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (ต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (ต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)	24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)
Outdoor unit		SRC10CVS-W1	SRC13CVS-W1
Noise Level (ระดับเสียง)		49	49
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)		540 x 780(+62) x 290	540 x 780(+62) x 290
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		29.0	31.5
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		32.8	32.8
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.67	0.80
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Gas	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.70 (1/2")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พวยพัดลม)	Propeller Fan (พวยพัดลม)
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปพิลารี ทูบ)	Capillary Tube (แคปพิลารี ทูบ)

DELUXE

SRK19CVS-W1
SRK25CVS-W1



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK19CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-26 ตร.ม.
SRK25CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 26-33 ตร.ม.

SRK19CVS-W1



SRK25CVS-W1





SPECIFICATION

SRK19CVS-W1
SRK25CVS-W1

Model (รุ่น)		SRK19CVS-W1 	SRK25CVS-W1 
Item (รายการ)			
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	19,126.96	25,085.23
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	1,329.65	2,001.82
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	6.1	9.4
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h x w)	15.29	13.31
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz
Indoor unit		SRK19CVS-W1	SRK25CVS-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 40 / Lo: 34	Hi: 46 / Lo: 39
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)	mm	339 x 1,197 x 262	339 x 1,197 x 262
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	16.0	16.0
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m3/min	Hi: 19.0	Hi: 22.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	5 ระดับ
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)	Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)
		3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)
Filter (แปรงกรองอากาศ)		Vitamin C Filter (ทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้น)	Vitamin C Filter (ทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้น)
		Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (ต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Activated Carbon & Anti-Allergy Filter (ต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)	24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)
Outdoor unit		SRC19CVS-W1	SRC25CVS-W1
Noise Level (ระดับเสียง)		50	55
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)		640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		44.5	57
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		37.0	60.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	1.00	1.20
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Gas	Ø 15.88 (5/8")	Ø 15.88 (5/8")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทุ่น)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)	Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปิลลารี ทูบ)	Capillary Tube (แคปิลลารี ทูบ)