

เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฟอร์ ดีวดี



AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PRODUCT LINE UP 2019

スーパークール
ヘビーデューティー
エナジーセービング



Japan Quality

日本品質



SUPER DELUXE INVERTER

ZSXS SERIES



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



AIR FLOW



COMFORT & CONVENIENCE




CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK25ZSXS-W1, SRK35ZSXS-W1



SRK25ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRK35ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.





SPECIFICATION

SRK25ZSXS-W1
SRK35ZSXS-W1

Model (รุ่น)		SRK25ZSXS-W1 		SRK35ZSXS-W1 	
Item (รายการ)					
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	8,769.97	12,102.88	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	445.75	755.66	
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)		A	2.5	3.7	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(h x w)	25.69	24.67	
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor unit		SRK25ZSXS-W1		SRK35ZSXS-W1	
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	Hi: 39 / Me: 33 / Lo: 25 / Ulo: 19	Hi: 43/ Me: 35 / Lo: 26 / Ulo: 19	
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิตินอก)		mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	13.0	13.0	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m3/min	Hi: 12.2 / Me: 10.0 / Lo: 6.7 / Ulo: 5.0	Hi: 13.1 / Me: 10.8 / Lo: 7.3 / Ulo: 5.0	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 ระดับ	6 ระดับ	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)	Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)	
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	
			3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	
Filter (แป้นกรองอากาศ)			Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	
			Allergen Clear Filter (ทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Allergen Clear Filter (ทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)	Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)	
			Allergen Clear Operation (ระบบทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Allergen Clear Operation (ระบบทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	
Outdoor unit		SRC25ZSXS-W1		SRC35ZSXS-W1	
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	44	48	
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิตินอก)		mm	640 x 800(+71) x 290	640 x 800(+71) x290	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	43.0	43.0	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m3/min	31.0	36.0	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			8 ระดับ	8 ระดับ	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	R32	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	1.20	1.20	
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	
	Gas		Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)	M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)	Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Twin Rotary (โรตารีคู่)	Twin Rotary (โรตารีคู่)	
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Electronic Expansion Valve + 4Way Valve (อิเล็กทรอนิกส์วาล์ว 4ทิศทาง + วาล์ว 4ทิศทาง)	Electronic Expansion Valve + 4Way Valve (อิเล็กทรอนิกส์วาล์ว 4ทิศทาง + วาล์ว 4ทิศทาง)	

SUPER DELUXE INVERTER

ZSXS SERIES



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW




CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK50ZSXS-W1, SRK60ZSXS-W1



SRK50ZSXS-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-23 ตร.ม.

SRK60ZSXS-W1

เหมาะสำหรับห้องขนาด 23-28 ตร.ม.





SPECIFICATION

SRK50ZSXS-W1
SRK60ZSXS-W1

Model (รุ่น)		SRK50ZSXS-W1  ★★		SRK60ZSXS-W1  ★★	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	17,105.45	20,977.08	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	1,247.08	1,736.42	
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)		A	5.7	7.9	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(h x w)	22.18	20.51	
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor unit		SRK50ZSXS-W1		SRK60ZSXS-W1	
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	Hi: 44 / Me: 39 / Lo: 31 / Ulo: 22	Hi: 48 / Me: 41 / Lo: 33 / Ulo: 22	
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)		mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	13.0	13.0	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m3/min	Hi: 14.3 / Me: 12.4 / Lo: 7.8 / Ulo: 5.4	Hi: 16.3 / Me: 13.4 / Lo: 8.9 / Ulo: 5.4	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 ระดับ	6 ระดับ	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Tangential Fan (แทนเจนทียล แฟน)	Tangential Fan (แทนเจนทียล แฟน)	
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 16 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	
			3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	3D Auto (สวิงอัตโนมัติปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)	
Filter (แปรงกรองอากาศ)			Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	
			Allergen Clear Filter (ทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Allergen Clear Filter (ทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)	Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)	
			Allergen Clear Operation (ระบบทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	Allergen Clear Operation (ระบบทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)	
Outdoor unit		SRC50ZSXS-W1		SRC60ZSXS-W1	
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	51	52	
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)		mm	640 x 800(+71) x 290	640 x 800(+71) x290	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	45.0	45.0	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)		m3/min	39.0	41.5	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			8 ระดับ	8 ระดับ	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	R32	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	1.30	1.30	
Refrigerant Piping Size	Liquid	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	
(ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Gas		Ø12.70 (1/2")	Ø12.70 (1/2")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)	Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Twin Rotary (โรตารีคู่)	Twin Rotary (โรตารีคู่)	
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Electronic Expansion Valve + 4Way Valve (อิเล็กทรอนิกส์วาล์ว 4 ทิศทาง + วาล์ว 4 ทิศทาง)	Electronic Expansion Valve + 4Way Valve (อิเล็กทรอนิกส์วาล์ว 4 ทิศทาง + วาล์ว 4 ทิศทาง)	