



**" WJ SERIES แอร์ติดผนัง รักษ์โลก
ใช้สารทำความเย็นใหม่ R-32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "**

Wall Mounted Type
WJ SERIES

10 ปี
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

R-32
REFRIGERANT



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WJ09B-MNVDE	9,300	13.17	9-13
WJ13B-MNVDE	12,500	13.41	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WJ18B-MNVDE	18,500	13.37	18-26
WJ24B-MNVDE	25,000	13.62	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

WJ-B Series Wall Mounted Type

Indoor Unit



Outdoor Unit



Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- หลับเย็นสบายไม่หนาวเกินไปด้วยฟังก์ชัน Sleep
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- ไฟแสดงอุณหภูมิ เปิด-ปิด ได้
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้
- Temperature Setting สามารถปรับอุณหภูมิได้ 16-30 องศา
- เลือกจุดควบคุมอุณหภูมิห้องได้ตามต้องการด้วยฟังก์ชัน I FEEL

Specifications

Indoor			WJ09B-MNVDE	WJ13B-MNVDE	WJ18B-MNVDE	WJ24B-MNVDE
Outdoor			JC09B-RSVDE	JC13B-RSVDE	JC18B-RSVDE	JC24B-RSVDE
	ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	9,300	12,500	18,500	25,000
	ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน					
	ระดับประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	13.17	13.41	13.37	13.62
	พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	750	990	1,470	1,950
	ขนาดทำความเย็น	W	2,700	3,600	5,300	7,100
	อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W / W	3.64	3.63	3.61	3.64
	พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	740	990	1,470	1,950
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	3.50	4.60	6.80	9.00
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type ชนิดคอมเพรสเซอร์			Rotary			
Air Flow Rate Indoor (ปริมาณลม)		CFM	350	400	600	800
Piping Connection Liq / Gas / Drain (ขนาดท่อ)		mm	6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9	
		Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8	
Dimension (WxHxD) กว้าง x สูง x ลึก	Indoor	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
	Outdoor	mm	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	899 x 596 x 378	904 x 646 x 373
Weight Outdoor / Indoor น้ำหนัก		kg	26/9	29/11	45/15	50/17
ตำแหน่งตัวฉนวนน้ำยา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WJ-B 2019-1

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,300-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) แบบ Fixed Speed ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Air Purifying Electrostatic Filter พร้อมแผ่นดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิด Deodorizing Carbon Filter
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเดนซิ่งยูนิทตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี



R-32 สารทำความเย็นใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยกว่า

คุณลักษณะเฉพาะของสารทำความเย็นชนิดต่างๆ

สารทำความเย็น	R-22	R-410A	R-32
ค่าการทำลายชั้นโอโซน (ODP)	0.055	0	0
ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP)	1810	2090	675

* ODP คือค่าการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
ค่า ODP=0 หมายถึง ไม่มีการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
* GWP ของสารทำความเย็นเป็นไปตาม IPCC 4th ASSESSMENT REPORT
โดยค่า GWP ที่น้อยกว่าหมายถึง ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ต่ำกว่า

จัดทำโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

