AMENA
living innovations

Premio PLUS



Ducted Type

DKM SERIES

ขนาด 18,100 - 60,000 บีทียู/ชม.



มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

DKM Series Ducted Type

R-32 / R-410A

Indoor Unit




Outdoor Unit



KC18BA | KC24BA | KC30A | KC36A | KC44A-48A มาตรฐานโรงงาน UCP | KC60A มาตรฐานโรงงาน UCP

คุณลักษณะเฉพาะ


- DKM Series เป็นเครื่องแบบต่อท่อลมชนิด Medium-High Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ได้จาก 35Pa-125Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล รวมถึงสามารถสั่งผลิตเครื่องที่มี Static Pressure ที่ 0 Pa ได้อีกด้วย
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
- DKM18BA-36A ได้รับมาตรฐาน มอก.2134/2553
- DKM44A-60A ได้รับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต UCP
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี



รีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สาย | ตัวรับสัญญาณ



รีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย (Option)




ติดตั้งแบบเดินท่อลม ต่อหัวจ่ายหลายจุด

DKM18BA-24BA
ใช้สารทำความเย็น R-32

DKM30A-60A
ใช้สารทำความเย็น R-410A

ด้วยการเลือกใช้ DC Fan Motor ภายในเครื่อง ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้



ปรับเปลี่ยนความดันอากาศได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น		DKM18BA MNVKM	DKM24BA MNVKM	DKM30A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต / Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVKM	KC24BA RSVKM	KC30A RSVKM	KC36A RSVKM	KC36A RSYKM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	18,100	25,000	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	10.77	10.79	10.77	10.77	10.77	10.74	10.40	10.51	10.62	10.82
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	5,300	7,300	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.88	2.91	2.93	2.99
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	8.50	11.80	14.15	17.10	6.00	7.80	8.80	8.70	10.70	10.5
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm	6.4/12.7/OD.26	6.4/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	12.7/19.0/OD.26	12.7/19.0/OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVKM	DKM24BA MNVKM	DKM30A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	600	800	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)									
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	235x1,000x760			235x1,400x760						
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	30	30	33	54	54	54	54	54	54	54

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVKM	KC24BA RSVKM	KC30A RSVKM	KC36A RSVKM	KC36A RSYKM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY							SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	545x805x285	700x890x320	735x840x334	903x840x334		1,250x970x340			1,340x970x340	
Weight น้ำหนัก	Kg	38	52	52	57	57	84	84	86	88	90
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น		R-32		R-410A							
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		OUTDOOR UNIT		INDOOR UNIT							
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT		OUTDOOR UNIT							

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °c DB/ 19 °c WB, and Outdoor temp 35 °c DB/ 24 °c WB

DKM 2019-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai