AMENA
living innovations


Premio PLUS




Concealed Type

# DCC SERIES

ขนาด 9,400 - 25,200 บีทียู/ชม.





มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

# DCC Series Concealed Type

R-32

## Indoor Unit












## คุณลักษณะเฉพาะ

- DCC Series เป็นเครื่องแบบคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน ชนิด Low-Medium Static Pressure สามารถปรับความดันอากาศ ได้ระหว่าง 0Pa-50Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่อุปกรณ์ Plenum และฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ (OPTION)
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) และ มอก.2134/2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี





สามารถใส่กล่องเหล็กปิดโบลเวอร์ด้านหลัง (Plenum) และฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ (OPTION)

**ด้วยการเลือกใช้ DC Fan Motor ภายในเครื่อง ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้**




ปรับเปลี่ยนความดันอากาศได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

## Outdoor Unit




| Model รุ่น | Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต | DCC09BA-MNVKE | DCC13BA-MNVKE | DCC18BA-MNVKE | DCC24BA-MNVKE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต | KC09BA-RSVKE | KC13BA-RSVKE | KC18BA-RSVKE | KC24BA-RSVKE |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น | Btu/hr | 9,400 | 12,800 | 18,700 | 25,200 |
| ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน | | 5 | 5 ★ | 5 | 5 |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน | SEER | 13.14 | 13.94 | 13.33 | 13.18 |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า | W | 760 | 975 | 1,490 | 2,030 |
| มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP | | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น | W | 2,800 | 3,600 | 5,400 | 7,500 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน | W/W | 3.68 | 3.69 | 3.62 | 3.69 |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า | W | 760 | 975 | 1,490 | 2,030 |
| Power Supply ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50 | | | |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า | A | 3.50 | 4.50 | 6.90 | 9.40 |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง | Inch | 1/4 / 3/8 / 5/8 | 1/4 / 1/2 / 5/8 | 1/4 / 1/2 / 5/8 | 1/4 / 5/8 / 5/8 |
| Liq / Gas / Drain | mm | 6.4 / 9.5 / OD.16 | 6.4 / 12.7 / OD.16 | 6.4 / 12.7 / OD.16 | 6.4 / 15.9 / OD.16 |

| Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต | | DCC09BA-MNVKE | DCC13BA-MNVKE | DCC18BA-MNVKE | DCC24BA-MNVKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50 | | | |
| Airflow rate ปริมาณลม | CFM | 350 | 400 | 600 | 800 |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม | | 5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) | | | |
| Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD) | mm | 220 x 1022 x 726 | 220 x 1022 x 726 | 220 x 1022 x 726 | 220 x 1022 x 726 |
| Weight Indoor น้ำหนัก | Kg | 10 | 10 | 16 | 16 |

| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต | | KC09BA-RSVKE | KC13BA-RSVKE | KC18BA-RSVKE | KC24BA-RSVKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply ระบบไฟฟ้า | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50 | | | |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์ | | ROTARY | | | |
| Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD) | mm | 545 x 740 x 255 | 545 x 740 x 255 | 545 x 805 x 285 | 700 x 890 x 320 |
| Weight น้ำหนัก | Kg | 30 | 32 | 38 | 54 |
| Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น | | R-32 | | | |
| ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา | | OUTDOOR UNIT | | | |
| ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง | | INDOOR UNIT | | | |

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ℃ DB/ 19 ℃ WB, and Outdoor temp 35 ℃ DB/ 24 ℃ WB

DCC 2019-1


จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai