

Air Conditioner

Cassette Type

- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั้มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



โทร. 2134-2553 (มอก.2134-2553)

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศและห้องปรับอากาศ



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศและห้องปรับอากาศ

(มอก.1155-2557)

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model ICC5



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

CONDENSING UNIT

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบท่อน้ำช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน

R410a

Refrigerant



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-A



Model OR-365-A
Model OR-365-3A

IN DOOR UNIT MODEL			ICC5-18	ICC5-25	ICC5-30	ICC5-36	ICC5-36
AIR FLOW	CFM		550	650	900	1000	1000
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN				
	Q'TY		1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY				
	Q'TY		1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
FRONT DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95
	HEIGHT	CM	95	95	95	95	95
	DEPTH	CM	8	8	8	8	8
APPROX. WEIGHT	KG		6	6	6	6	6
UNIT DIMENSION	WIDTH	CM	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	30	30	32	32	32
APPROX. WEIGHT	KG		31	34	37	37	37

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-185-A	OE-255-A	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A
COOLING CAPACITY	BTU/HR		19,500	25,500	31,500	38,500	36,800
	Watt. มอก. 2134		5,500	7,300	8,800	10,800	10,500
WATT INPUT	WATT		1,404	1,946	2,513	2,948	2,937
SEER	BTU/HR./WATT		14.37	13.42	13.10	13.45	12.92
COP (มอก.2134)	WATT/WATT		3.82	3.55	3.47	3.57	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY				
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95.5	98	98	110	110
	HEIGHT	CM	70	79	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39.6	42.7	39	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		52	64	67	80	83



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



โทร. 2134-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



Certificate No. TH 08/2210



Certificate No. CL 8/2009



Certificate No. CL 8/2009

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004, TS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

Cat. No. ICC5-OE,OR-2017