AMENA
living innovations

Premio PLUS

2020

1 ปี Years
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี Years
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่

R-32 REFRIGERANT

R-410A REFRIGERANT

Ducted Type

DKM SERIES

ขนาด 19,000 - 60,000 บีทียู/ชม.




มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

DKM Series Ducted Type

R-32 / R-410A

Indoor Unit



Outdoor Unit



KC18BA



KC24BA



KC30B



KC36B



KC44B-48B
มาตรฐานโรงงาน UCP



KC48A
มาตรฐานโรงงาน UCP



KC60A
มาตรฐานโรงงาน UCP

คุณลักษณะเฉพาะ

- DKM Series เป็นเครื่องแบบต่อท่อลมชนิด Medium-High Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ได้จาก 35Pa-125Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล รวมถึงสามารถสั่งผลิตเครื่องที่มี Static Pressure ที่ 0 Pa ได้อีกด้วย
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
- DKM18BA-36B ได้รับมาตรฐาน มอก.2134/2553
- DKM44B-60A ได้รับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต UCP
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี




รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



ตัวรับสัญญาณ



รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย
(Option)




ติดตั้งแบบเดินท่อลม ต่อหัวจ่ายหลายจุด

DKM18BA-48B
ใช้สารทำความเย็น R-32

DKM48A-60A
ใช้สารทำความเย็น R-410A

ด้วยการเลือกใช้ **DC Fan Motor** ภายในเครื่อง
ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้



ปรับเปลี่ยนความดันอากาศได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น		R-32							R-410A		
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVJM	DKM24BA MNVJM	DKM30B MNVKM	DKM36B MNVKM	DKM36B MNVJM	DKM44B MNVJU	DKM48B MNVJU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVJM	KC24BA RSVJM	KC30B RSVKM	KC36B RSVKM	KC36B RSYJM	KC44B RSYJU	KC48B RSYJU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	19,000	25,000	30,000	36,200	36,800	44,000	48,000	48,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	11.34	11.30	10.76	10.77	10.95	10.74	10.40	10.51	10.62	10.82
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,780	2,350	2,955	3,500	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	UCP	UCP	UCP	UCP	UCP
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	5,400	7,100	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.03	3.02	2.97	2.97	2.97	2.97	2.88	2.91	2.93	2.99
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,780	2,350	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	8.25	10.90	14.15	17.00	6.40	7.80	8.80	8.70	10.70	10.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm	6.4/12.7/OD.26	6.4/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	12.7/19.0/OD.26	12.7/19.0/OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVJM	DKM24BA MNVJM	DKM30B MNVKM	DKM36B MNVKM	DKM36B MNVJM	DKM44B MNVJU	DKM48B MNVJU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	600	800	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)									
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	235x1,000x760			235x1,400x760						
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	30	30	33	52	52	54	54	54	54	54

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVJM	KC24BA RSVJM	KC30B RSVKM	KC36B RSVKM	KC36B RSYJM	KC44B RSYJU	KC48B RSYJU	KC48A SSYKU	KC60A RSYKU	KC60A SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY							SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	545x875x310	705x950x340	735x840x334	903x840x334		980x970x340		1,250x970x340	1,340x970x340	
Weight น้ำหนัก	Kg	38	52	55	57	57	78	78	86	88	90
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32							R-410A		
ตำแหน่งตัวฉีดน้ำยา		OUTDOOR UNIT		INDOOR UNIT							
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT		OUTDOOR UNIT							

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ℃ DB/ 19 ℃ WB, and Outdoor temp 35 ℃ DB/ 24 ℃ WB

DKM 2020-2

จัดจำหน่ายโดย **บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด**
136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 **www.amena-air.com/thai**