



CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553

www.carrier.co.th

40VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control




CARR-INTD09 (Option)



CARR-INTD09 WIFI (Option)

Installation & Maintenance Under Control



4 Way Airflow

สามารถกระจายลมได้ถึง 4 ทิศทาง เมื่อทำงานในโหมดบาง

Adjustable Air Grille

สามารถปรับองศาของแผงกระจายลมได้ 4 ทิศทาง



แพทเทอริยใหม่แบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ที่ผิวไม่ทำให้อากาศเย็นเป็นประสิทธ์กัมพามการถ่ายเทความร้อนได้สารทงาวยุ่ R-32 ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน และภาวะเรือนกระจก

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)	40VLJ											
	Indoor (เครื่องภายใน)			38RLJ			38RLY			38LHY		
Model Name (ชื่อรุ่น)	01BX	024X	030X	035X	036X	04DX	04DX	048X	048X	048X	060X	060X
Cooling Capacity (ความจุการทำความเย็น)	01BR120	02AR120	030R100	036R100	036R300	04DR100	04DR300	048R300	048R300	060R300	060R300	060R300
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	19.107	25.249	30.026	36.167	36.167	40.262	40.262	48.000	48.000	60.000	60.000	60.000
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	12.52	3.67	3.52	3.52	12.01	12.01	12.01	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	1.526	2.016	2.500	3.011	3.011	3.352	3.352	5.053	5.053	6.316	6.316	6.316
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	7.3	9.45	11.76	14.41	14.41	16.04	16.04	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00
Indoor Air Circulation Max (ปริมาณลมหมุนเวียน)	0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81	0.86	0.86	1.13	1.13	1.13
Dimension - Indoor unit (ขนาดเครื่องใน)	600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400
Dimension - Outdoor unit (ขนาดเครื่องนอก)	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	31	33	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ขยายตัว)	Capillary Tube (Outdoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)	Capillary Tube (Indoor unit)
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	Scroll
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่เข้า)	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Pipe Length (ความยาวท่อ)	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)	Standard (มาตรฐาน)
Chargess Pipe (ขนาดท่อประจุ)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Refrigerant charge from factory (ปริมาณสารทำความเย็นจากโรงงาน)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.50	2.50	2.80	2.80	3.50	3.50	3.50
Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบความจุ)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb	Indoor : 27 C.db 19 C.cwb; Outdoor : 35 C.db 24 C.cwb
Warranty (ประกัน)	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years
Warranty (ประกัน)	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year

หมายเหตุ: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถนนพหลโยธิน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร: 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่อง. โปรดดูเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อ
 Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.



YOUR CARRIER MAN :