

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ขนาด 12,500 - 40,000 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดนอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- สามารถปรับความเร็วลมได้ 5 ระดับ



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศและห้องปรับอากาศ
(มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศและห้องปรับอากาศ
(มอก.1155-2557)

R32
Refrigerant

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DCR5



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กขึ้นดี
- ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบทวนเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยที่มาตรฐานจากโรงงาน



เอ็นกาย สบายใจ ใช้เน็ตเวิร์กแอร์

ตัวแทนจำหน่ายแอร์ทุกชนิดกว่า 20 ยี่ห้อ ☎ 081-8299628

www.networkair.com www.networkcooling.com



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital
(Standard)



Model CE-125 - CE-245



Model CR-305-A



Model CR-365-A - CR-405-3

INDOOR UNIT MODEL			DCR5-400	DCR5-600	DCR5-800	DCR5-1000	DCR5-1201	DCR5-1202	DCR5-1350
AIR FLOW	CFM		400	700	900	1,000	1,300	1,350	1,400
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH						
	QTY		2	2	2	2	4	4	4
MOTOR	TYPE		BLDC MOTOR						
	QTY		1	1	1	1	2	2	2
	HP		1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	101	131	131	181	181	181
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	21	24	27	27	24	27	27
APPROX. WEIGHT	Kg.		32	38	47	59	65	65	68

OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-185	CE-245	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		12,500	19,000	25,000	31,200	36,100	36,000	40,000
	Watt มอก.2134		3,600	5,500	7,300	8,800	10,600	10,600	11,800
WATT INPUT	WATT		983	1,484	1,975	2,555	2,817	2,915	3,273
SEER.	BTU/WATT		13.44	13.55	13.55	13.00	13.39	13.25	12.85
COP มอก.2134	WATT/WATT		3.60	3.60	3.60	3.46	3.63	3.53	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR						
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	89.9	90.4	98	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	59.6	64.6	79.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	37.8	37.3	39	40	40	40
APPROX. WEIGHT	Kg.		29.5	42	50	67	80	80	80

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



Cat. No. DCR/CE, CR-2020