Inverter



STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

One-Way Cassette



Model DCO - IV

R32 Refrigerant



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Fancoil Unit

- ขนาด 13,155 - 40,019 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 1 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

มอก. 2134-2553 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)

มอก. 1155-2557 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



Model CR - IV

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCO-125-IV	DCO-185-IV	DCO-255-IV	DCO-305-IV	DCO-305-3IV	DCO-365-IV	DCO-365-3IV	DCO-405-IV	DCO-405-3IV
AIR FLOW		CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,250	1,250	1,400	1,400
POWER SUPPLY		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN		TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH								
		Q'TY	2	2	2	2	2	4	4	4	4
MOTOR		TYPE	BLDC MOTOR								
		Q'TY	1	1	1	1	1	2	2	2	2
		HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8								
DIMENSION	WIDTH	CM	95.2	95.2	125.2	125.2	125.2	185.2	185.2	185.2	185.2
	HEIGHT	CM	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
	DEPTH	CM	25	25	25	25	25	25	25	25	25
APPROX. WEIGHT		KG.	32	33	38	41	41	59	59	61	61

OUTDOOR UNIT MODEL			CR-125-IV	CR-185-IV	CR-255-IV	CR-305-IV	CR-305-3IV	CR-365-IV	CR-365-3IV	CR-405-IV	CR-405-3IV
COOLING CAPACITY		BTU/HR	13,155	19,053	25,898	30,393	30,846	36,599	36,035	40,523	40,019
		WATT มอก. 2134	3,800	5,300	7,300	8,800	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT		WATT	1,070	1,465	2,030	2,565	2,565	3,090	3,090	3,451	3,465
SEER		BTU/W	21.12	18.69	16.04	18.83	18.97	17.89	18.38	18.24	18.73
COP		WATT/WATT	3.60	3.60	3.60	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
CURRENT		Amp. (Min-Max)	(2.5-7)	(3.5-8)	(4.5-13)	(5.5-15)	(2.5-8.0)	(6.5-18)	(2.5-8.0)	(7.5-21)	(3.5-9)
COMPRESSOR		TYPE	TWIN ROTARY								
REFRIGERANT		TYPE	R32								
POWER SUPPLY		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY								
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	98	98	98	98	98	110	110
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	28.5	37	39	39	39	39	36	40	40
APPROX. WEIGHT		KG.	32	42	55	57	61	57	61	77	80

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005

มอก. 1155-2557 มอก. 2134-2553 CE TUV NORD ISO 9001 TUV NORD (Thailand) Ltd. TUV NORD ISO 14001 TUV NORD (Thailand) Ltd. TUV NORD ISO 45001 TUV NORD (Thailand) Ltd. NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0349 THAILAND TRUSTMARK QUALITY Certificate No. CL 8/2009

Cat. NO. DCO - IV, CR - IV 2021