



CENTRAL AIR CEILING CONCEALED TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเปลือย



Model : CFH-DA



CENTRAL AIR
FIXED SPEED

คุณลักษณะ :

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time

CONDENSING
Model : CCS-32ES



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRALAIR_TH

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT		CFH-DA09-12		CFH-DA09-12		CFH-DA16-20		CFH-DA16-20		CFH-DA16-20		CFH-DA25-28		CFH-DA25-28		CFH-DA30		CFH-DA33-36		CFH-DA33-36		CFH-DA38		CFH-DA38		CFH-DA41-48		CFH-DA41-48		
	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	CCS-32ES09	CCS-32ES12	CCS-32ES16	CCS-32ES18	CCS-32ES20	CCS-32ES25	CCS-32ES28	CCS-32ES30	CCS-32ES33	CCS-32ES36	CCS-32ES39	CCS-32ES41	CCS-32ES44	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT58(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32WT59(A)	
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/Hr	9,212	12,283	16,378	18,425	20,131	23,550	27,637	30,387	32,438	36,508	36,508	38,214	38,214	40,944	40,944	44,015	48,109	56,298	60,251										
	Running Current	Amps	2700	3600	4800	5400	5900	7500	8100	8900	9800	10700	10700	11,200	11,200	12,000	12,000	12,900	14,100	16,500	17,800										
	Power Consumption	Watts	4,31	5,57	7,33	8,35	8,14	11,38	12,43	13,57	14,94	16,23	16,23	17,16	17,16	18,55	18,55	19,55	21,20	24,854	26,930										
	EER	BTU/Watts	9.91	10.24	10.37	10.37	10.24	10.22	10.44	10.31	10.38	10.38	10.43	10.43	10.33	10.33	10.33	10.43	10.20	10.20	9.96										
Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	300	400	600	600	600	800	800	800	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
	Motor Fan Coil	Watts	80	80	90	90	90	100	100	100	110	110	110	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	Evaporator Coil	FIn/Inch	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Drain Pipe Dia	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
OUTDOOR UNIT	Dimensions (WxHxD)	Cm	96.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	86.5x30.5x68.5	86.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	111.5x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5
	Weight	Kg	18	18	19	19	19	21	21	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing	Watts	45	45	45	45	45	45	45	45	96	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
MODEL	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	
	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	CCS-32ES39(A)	CCS-32ES39(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32ES38(A)	CCS-32ES38(A)	CCS-32WT59(A)	CCS-32ES41(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	CCS-32WT54(A)	
	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	33,438	36,508	36,508	38,214	38,214	38,214	40,944	40,944	44,015	48,109	48,109	56,298	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251	60,251
	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	9800	10700	10700	11200	11200	11200	12000	12000	12900	14100	14100	16500	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800

CEILING CONCEALED TYPE

இரகசியமான திண்ணை மறைந்த



Note @ Rating BTUH at 45 F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (தரவுகளும் மின்சாரத் தேர்வுகளும் மாற்றப்படும்)



CENTRAL AIR CEILING CONCEALED TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเปลือย



Model : CFH-DA



CENTRAL AIR
FIXED SPEED

คุณลักษณะ :

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time

CONDENSING
Model : **CCS-410ES**



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRALAIR_TH

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT		CFH-DA09-12		CFH-DA09-12		CFH-DA16-20		CFH-DA16-20		CFH-DA16-20		CFH-DA25-28		CFH-DA25-28		CFH-DA30		CFH-DA33-36		CFH-DA33-36		CFH-DA38		CFH-DA38		CFH-DA41-48		CFH-DA41-48	
	INDOOR UNIT	OUTDOOR UNIT	CFH-410ES12	CFH-410ES16	CFH-410ES18	CFH-410ES20	CFH-410ES25	CFH-410ES28	CFH-410ES30	CFH-410ES33	CFH-410ES36	CFH-410ES38	CFH-410ES38	CFH-410ES41	CFH-410ES41	CFH-410ES44	CFH-410ES48	CFH-410ES48	CFH-410ES48	CFH-410ES48	CFH-410ES54	CFH-410ES54	CFH-410ES54	CFH-410ES58	CFH-410ES58	CFH-410ES58	CFH-410ES64	CFH-410ES64	CFH-410ES64	
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/Hr	9,212	12,283	16,378	18,425	20,131	25,550	27,637	30,387	32,438	36,508	36,508	38,214	38,214	40,944	40,944	44,015	44,015	48,109	56,298	60,251	60,251	62,14	62,14	64,944	64,944	67,800	67,800	
	Running Current	Amps	4.31	5.57	7.33	8.35	9.14	11.38	12.43	13.57	14.94	16.23	16.23	17.16	17.16	18.55	18.55	19.84	19.84	21.13	24.28	25.65	25.65	26.58	26.58	28.00	28.00	29.44	29.44	
	Power Consumption	Watts	900	1200	1580	1800	1970	2450	2690	2925	3220	3500	3500	3700	3700	4000	4000	4200	4200	4410	5220	6030	6030	6300	6300	6600	6600	6900	6900	
	EER	BTU/Watts	9.91	10.24	10.37	10.33	10.22	10.24	10.44	10.31	10.38	10.38	10.43	10.43	10.33	10.33	10.43	10.43	10.38	10.21	10.20	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36
Power Supply	V-Ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	300	400	600	600	600	800	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
	Motor Fan Coil	Watts	80	80	90	90	90	100	100	110	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	Evaporator Coil	Flt/Inch	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Drain Pipe Dia	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
OUTDOOR UNIT	Dimensions (WxHxD)	Cm	96.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	86.5x30.5x68.5	86.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	96.5x30.5x68.5	111.5x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5	122x30.5x68.5
	Weight	Kg	18	18	19	19	19	21	21	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing	Watts	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
MODEL	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA33-36	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA38	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	CFH-DA41-48	
	CCS-410ES39A	CCS-410ES36A	CCS-410WT38A	CCS-410ES38A	CCS-410WT38A	CCS-410ES41A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	CCS-410WT34A	
	33,438	36,508	36,508	38,214	38,214	40,944	40,944	44,015	44,015	48,109	48,109	56,298	60,251	60,251	62,14	62,14	64,944	64,944	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	
	9800	10700	10700	11200	11200	12000	12000	12900	12900	14100	14100	16500	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	

CEILING CONCEALED TYPE

இணைக்கப்பட்ட மறைக்கப்பட்ட வகை



Note @ Rating BTUH at 45°F Refrigerant temp, Note @ Rating BTUH at 95°F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (தரவுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்) (தரவுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்)