CENTRAL AIR WALL TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง FIXED SPEED

JSFE SERIES

GOLDEN FIN

Activated Carbon Filter

เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ Golden Fin มีประสิทธิภาพในการระบายความเย็นและความร้อนได้ดี ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ สามารถทนต่อฝนกรด ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

R32 NEW REFRIGERANT | 5 COMPRESSOR WARRANTY | COPPER TUBE

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH CENTRAL_AIR

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง

Central Air - Wall Type (FIXED SPEED)

SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-JSFE09-1	CFW-JSFE13-1	CFW-JSFE18-1	CFW-JSFE25-1
		OUTDOOR UNIT	CCS-JSFE09-1	CCS-JSFE13-1	CCS-JSFE18-1	CCS-JSFE25-1
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,600	12,300	18,300	25,100
		Watts	2,640	3,520	5,300	7,034
	Power Consumption	Watts	700	965	1,450	1,980
	SEER	Btu/hr/Watts	14.67	13.34	13.38	13.58
	EGAT Certified	Label No.5	★			
	TIS Standard	มอก.2134-2553				
	Running Current	Amps	3.20	4.50	7.00	9.00
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	329	370	676	676
	Air Direction	Type	Left-Right , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	14	18	50	50
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin With Copper Tube			
	Noise Level	dB(A)	37/32/25	39/36/34	45/41/37	45/41/37
	Dimension (W/H/D)	mm	792/292/201	881/294/194	1,132/330/232	1,132/330/232
	Packing (W/H/D)	mm	880/370/290	965/370/282	1,210/400/327	1,210/400/327
	Weight (Net/Gross)	kg	9.5/12.1	10.16/12.76	15.18/19.12	15.26/19.50
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25	25	31	86
	Condenser Coil	Type	Golden Fin With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	gram	500	580	910	1,340
	Noise Level	dB(A)	50	52	54	57
	Dimension (W/H/D)	mm	730/545/285	730/545/285	800/545/315	890/670/320
	Packing (W/H/D)	mm	850/620/370	850/620/370	920/620/400	1,020/770/320
	Liquid Size	mm (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction Size	mm (inch)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Weight (Net/Gross)	kg	28.00/30.92	28.92/31.82	37.68/40.90	51.56/55.74

JSFE SERIES ตอบโจทย์ความทันสมัยดีไซน์สวย งานประกอบมีความพิถีพิถันสูง ด้วยระยะรอยต่อของแผงหน้าเครื่องเพียง 0.3 มม. เพิ่มมิติแก่ตัวเครื่องด้วยแถบตกแต่งสีเงินล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน

- ได้รับสิทธิบัตรด้านการออกแบบ "ไบโอนิค ดีไซน์" ใบปรับลมแบบพิเศษช่วยเพิ่มระยะการกระจายลมได้ดียิ่งขึ้น
- ออกแบบช่องระบายลมใหม่แบบคู่ สวยงามแข็งแรง และสามารถส่งลมเย็นได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ออกแบบฝาตะแกรงด้านบนตัวเครื่องแบบใหม่ (ช่องรีเทิร์นลมกลับ) ซึ่งจะช่วยให้อากาศไหลเข้าได้ดีขึ้น
- ออกแบบแผ่นปิดแผงหน้าเครื่อง ให้ทนต่อแรงผลักเพิ่มขึ้นถึง 15 %
- กล่องคอนโทรล ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการติดไฟถึง 5VA (5VA เป็นเกณฑ์การทดสอบในระดับสูง)
- ได้รับสิทธิบัตรด้านการออกแบบ "แผ่นเปิด–ปิดใต้เครื่อง" ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งท่อน้ำยาได้ง่ายขึ้น
- ได้รับสิทธิบัตรด้านการออกแบบ "สวิตช์ล็อครูปแบบใหม่" แทนการใช้สกรูแบบดั้งเดิม (รูปแบบใหม่ปรับสกรูให้น้อยลง ในรุ่น 9000/13000 BTU)

CONDENSING

JSFE SERIES

03/2021

Cooling capacity base on 27°C DB. 19°C WB. on evaporator coil and 35°C DB. 24°C WB. air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)