

# Air Conditioner



## One Way Cassette

## เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ Condensing Unit Model CR



Model FCO

R32  
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล  
ไร้สายแบบ Digital



เบอร์. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องดับเสียงแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน  
(บกท.2134-2553)



เบอร์. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ  
(บกท.1155-2557)


- ขนาด 13,000 - 40,300 BTU/Hr
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับๆ
- ระบบกระจายลมได้ไกล 6 - 12 เมตร
- Auto Swing ปรับทิศทางลมขึ้นลงอัตโนมัติ
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



Model CR-12



Model CR-18 - CR-33  
Model CR-30-3 - CR-33-3



Model CR-36 - CR-40  
Model CR-36-3 - CR-40-3

### SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL		FCO-400	FCO-600	FCO-800	FCO-1000	FCO-1000	FCO-1100	FCO-1100	FCO-1200	FCO-1200	FCO-1400	FCO-1400
AIR FLOW	CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,400	1,400
COOLING CAPACITY	BTU/HR	13,000	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
EER	BTU/WATT	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
FAN	TYPE	CENTRIFUGUL DOUBLE INLET , DOBLE WIDTH										
	Q'TY	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
REFRIGERANT	TYPE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR										
	Q'TY	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95.2	95.2	125.2	125.2	125.2	125.2	155.2	155.2	185.2	185.2
	HEIGHT	CM	21	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	DEPTH	CM	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5

OUTDOOR UNIT MODEL		CR-12	CR-18	CR-25	CR-30	CR-30-3	CR-33	CR-33-3	CR-36	CR-36-3	CR-40	CR-40-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR	13,000	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
CONDENSER COIL	TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR										
FAN DIAMETER	INCH	16	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	37	37	37	39	39	39
APPROX. WEIGHT	Kgs	36	55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS 18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



เบอร์. 1155-2557



เบอร์. 2134-2553




TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TIS 18001:2011



Made in Thailand



THAILAND



Certificate No. CL 8/2009

