

Air Conditioner

Cassette Type

- ขนาด 19,000-36,654 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ
กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

R32
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DCCG5

Condensing Unit

- ★ ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- ★ เพิ่มคอสย์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- ★ โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ

Powder Coating System

- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน
- ★ Service Valve



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากกรมไฟฟ้าพลังค์แห่งประเทศไทย



Model CE-185



Model CR-255 CR-305A



Model CR-365A - CR-365-3B

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL		DCCG5-18	DCCG5-25	DCCG5-30	DCCG5-36	DCCG5-36	DCCG5-36	DCCG5-36
AIR FLOW	CFM	600	800	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN						
	Q'TY	1	1	1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE	DC MOTOR						
	Q'TY	1	1	1	1	1	1	1
	RPM	660	820	820	820	820	820	820
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
FRONT DIMENSION	WIDTH	CM	97	97	97	97	97	97
	HEIGHT	CM	97	97	97	97	97	97
	DEPTH	CM	7	7	7	7	7	7
APPROX. WEIGHT FRONT	KG.	6	6	6	6	6	6	6
UNIT DIMENSION	WIDTH	CM	84	84	84	84	84	84
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	24	29	29	29	29	29
APPROX. WEIGHT UNIT	KG.	28	33	33	34	34	34	34

OUTDOOR UNIT MODEL		CE-185	CR-255	CR-305A	CR-365A	CR-365-3	CR-365-B	CR-365-3B
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	19,000	26,000	31,300	35,000	35,100	36,244	36,654
	WATT(มอก.2134-2553)	5,500	7,300	8,800	10,300	10,300	10,600	10,600
POWER INPUT (มอก.1155 - 2557)	WATT	1,518.50	2,030	2,529	2,807	3,030	3,090	3,090
SEER.	BTU/WATT	13.48	13.55	13.18	13.28	13.39	12.8	13.31
COP (มอก.2134 - 2553)	WATT/WATT	3.6	3.6	3.51	3.54	3.58	3.43	3.43
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SOROLL	SOROLL
REFRIGERANT	TYPE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY						
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	89.9	98	98	110	110	110
	HEIGHT	CM	59.6	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	37.8	39	39	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG.	42	63	67	80	80	90	90

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553




TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



เบอร์ 5



MAE 2008-111-0100



MAE 2008-111-0100



THAILAND TRUSTED QUALITY



THAILAND TRUSTED QUALITY

