

Air Conditioner

Cassette Type

- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (นอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องปรับอากาศแบบปรับอากาศแบบพลังงาน (นอก.2134-2553)



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ



Model ICC5



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบหน่วงเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model OE-185-A



Model OE-255-A
Model OR-305-A



Model OR-365-A
Model OR-365-3A

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			ICC5-18	ICC5-25	ICC5-30	ICC5-36	ICC5-36
AIR FLOW	CFM		550	650	900	1000	1000
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN				
	Q'TY		1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY				
	Q'TY		1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION FRONT	WIDTH	CM	95	95	95	95	95
	HEIGHT	CM	95	95	95	95	95
	DEPTH	CM	8	8	8	8	8
APPROX. WEIGHT FRONT	KG	6	6	6	6	6	
DIMENSION UNIT	WIDTH	CM	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	30	30	32	32	32
APPROX. WEIGHT UNIT	KG	31	34	37	37	37	
OUTDOOR UNIT MODEL			OE-185-A	OE-255-A	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		19,500	25,500	32,000	38,800	36,800
	WATT (นอก.2134-2553)		5,500	7,300	8,800	10,800	10,500
POWER INPUT (นอก.1155-2557)	WATT		1,518.50	2,030	2,554.87	2,748	3,030
SEER.	BTU/WATT		13.84	13.42	13.10	13.38	12.92
COP (นอก.2134-2553/2553)	WATT/WATT		3.82	3.55	3.47	3.57	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR				
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95.5	98	98	110	110
	HEIGHT	CM	70	79	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39.6	42.7	39	40	40
APPROX. WEIGHT	KG	52	64	67	80	83	

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

