

One-Way Cassette



Model DCO - IV1

Fancoil Unit

- ขนาด 12,293 - 40,345 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 1 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

R32
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอลย์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR - IV



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องค้าปลีกและห้องประชุมปรับอากาศ (มอก.2134-2553)



มอก. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCO-125-IV1	DCO-185-IV1	DCO-255-IV1	DCO-305-IV1	DCO-305-3IV1	DCO-335-IV1	DCO-335-3IV1	DCO-365-IV1	DCO-365-3IV1	DCO-405-IV1	DCO-405-3IV1
AIR FLOW	CFM		400	600	800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,200	1,200	1,350	1,350
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH										
	Q'TY		2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
MOTOR	TYPE		BLDC MOTOR										
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	HP		1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8										
DIMENSION	WIDTH	CM	95.2	95.2	125.2	125.2	125.2	125.2	125.5	155.2	155.2	155.2	155.2
	HEIGHT	CM	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
	DEPTH	CM	21	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
APPROX. WEIGHT	KG.		30	33	38	41	41	43	43	54	54	54	54

OUTDOOR UNIT MODEL			CR-125-IV	CR-185-IV	CR-255-IV	CR-305-IV	CR-305-3IV	CR-335-IV	CR-335-3IV	CR-365-IV	CR-365-3IV	CR-405-IV	CR-405-3IV
COOLING CAPACITY	BTU/HR		12,293	18,936	25,257	30,032	30,053	32,508	32,897	36,732	37,321	40,101	40,345
	WATT (มอก.2134-2553)		3,600	5,300	7,300	8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT (มอก.1155-2557)	WATT		1,000	1,465	2,030	2,840	2,565	3,060	3,060	3,420	3,420	3,810	3,810
SEER	BTU/W		17.40	15.76	16.10	15.87	16.99	15.29	16.24	16.00	16.72	15.83	15.97
COP. (มอก.2134-2553)	WATT/WATT		3.60	3.60	3.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
CURRENT	Amp. (Min-Max)		(2.5-7)	(3.5-8)	(4.5-13)	(5.5-15)	(2.5-8.0)	(5.5-15)	(2.5-8.0)	(6.5-18)	(2.5-8.0)	(7.5-21)	(3.5-9)
COMPRESSOR	TYPE		TWIN ROTARY										
REFRIGERANT	TYPE		R32										
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY										
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	WIDTH	CM	85	95	98	98	98	98	98	98	98	110	110
DIMENSION	HEIGHT	CM	54.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	28.5	37	39	39	39	39	39	39	36	40	40
APPROX. WEIGHT	KG.		32	42	55	57	61	57	61	57	61	77	80

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



Made in Thailand



THAILAND



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

