

DUCT TYPE AIR CONDITIONNER



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R410a

Refrigerant



Fancoil Unit

- ★ ขนาด 78,000 - 620,000 BTU
- ★ ชนิดแขวนต่อท่อลม
- ★ มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน (Belt Drive)
- ★ เปิดฝาด้านข้างได้ง่ายต่อการ Service

MODEL

IB80 - IB600-4

FANCOIL SPECIFICATION (INDOOR UNIT)

INDOOR UNIT MODEL			IB 80	IB 100	IB 125	IB 150	IB 200	IB 200-2	IB 250	IB 250-2	IB 300-2	IB 400-2	IB 400-4	IB 500-2	IB 500-4	IB 600-3	IB 600-4
AIR FLOW		CFM	2,500	3,300	4,000	5,000	6,400	6,400	8,000	8,000	9,000	12,000	12,000	15,000	15,000	18,000	18,000
CAPACITY		BTU/Hr.	78,000	107,000	123,000	157,000	213,000	213,000	246,000	246,000	314,000	420,000	420,000	500,000	500,000	620,000	620,000
DIMENSION	WIDTH	CM	134	172	172	163	196.5	196.5	193.5	193.5	193.5	234.5	234.5	234.5	234.5	235.5	235.5
	HEIGHT	CM	50	50	60.5	80.8	83.5	83.5	123	123	123	149	149	149	149	189.5	189.5
	DEPTH	CM	91.5	91.5	91.5	108.7	97.5	97.5	119	119	119	148	148	148	148	193	193
TUBE	MATERIAL		COPPER														
	OUTSIDE DIA.	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	ROWS		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FIN	MATERIAL		ALUMINIUM														
TYPE / DRIVE			BELT DRIVE														
MOTOR	QUANTITY		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SIZE	HP	1	2	2	2	4	4	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	15	15	15	15
	POWER SUPPLY		380/3/50														
NO.OF CIRCUIT			1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	4	2	4	3	4
CONNECTION	SUCTION	INCH	7/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-1/8x2	1-5/8	1-3/8x2	1-3/8x2	1-5/8x2	1-1/8x4	1-5/8x2	1-3/8x4	1-5/8x3	1-3/8x4
	LIQUID	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8x2	7/8	5/8x2	5/8x2	7/8x2	5/8x4	7/8x2	5/8x4	7/8x3	5/8x4
	DRAIN	INCH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/2	1-1/2

CONDENSING SPECIFICATION (OUTDOOR UNIT)

OUTDOOR UNIT MODEL			OAB 80	OAB 100	OAB 125	OAB 150	OAB 200	OAB 200-2	OAB 250	OAB 250-2	OAB 300-2	OAB 400-2	OAB 400-4	OAB 500-2	OAB 500-4	OAB 600-3	OAB 600-4
CAPACITY		BTU/Hr.	78,000	107,000	123,000	157,000	213,000	213,000	246,000	246,000	314,000	420,000	420,000	500,000	500,000	620,000	620,000
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	380/3/50														
COMPRESSOR		TYPE	SCROLL														
REFRIGERANT		TYPE	R410a														
FAN MOTOR		TYPE	PROPELLER FAN														
FAN DIAMETER		INCH	24	24	28	30	24x2	24x2	28x2	28x2	30x2	30x2	30x2	30x3	30x3	30x3	30x3
CONNECTION	SUCTION	INCH	7/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-5/8	1-3/8 x 2	1-5/8	1-3/8 x 2	1-5/8 x 2	1-5/8 x 2	1-1/8 x 4	1-5/8 x 2	1-3/8 x 4	1-5/8 x 3	1-3/8 x 4
	LIQUID	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8 x 2	7/8	5/8 x 2	5/8 x 2	5/8 x 2	5/8 x 4	7/8 x 2	5/8 x 4	5/8 x 3	5/8 x 4
DIMENSION	WIDTH	CM	96.5	96.5	140	140	193	193	283	283	283	283	283	333	333	333	333
	HEIGHT	CM	90.3	105	93.7	103.9	105	105	101	101	111.5	143.7	143.7	118.5	118.5	118.5	118.5
	DEPTH	CM	75	75	112.5	112.5	75.5	75.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	161.6	161.6	161.6	161.6
APPROX. WEIGHT		KG	150	170	200	240	380	350	400	400	480	600	600	750	750	800	800



Model OAB 80 - OAB 150



Model OAB 200 - OAB 400-4



Model OAB 500-2 - OAB 600-4

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Cat.No. OAB/IB 2022