

Air Conditioner



● เครื่องปรับอากาศแบบแขวนต่อท่อลม

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Duct Type

Model DHDF

- ขนาด 18,100-40,300 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบแขวนต่อท่อลม

R32
Refrigerant



Model DHDF-18 - DHDF-40



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

Condensing Unit

Model CR

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคุณสมบัติความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DHDF-18	DHDF-25	DHDF-30	DHDF-30	DHDF-33	DHDF-33	DHDF-36	DHDF-36	DHDF-40	DHDF-40
AIR FLOW	CFM		600	800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,200	1,200	1,400	1,400
	BTU / HR		18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
COOLING CAPACITY	มอก.2134-2553		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	BTU / W		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN									
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH									
	Q'TY		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY									
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	102.6	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2
	HEIGHT	CM	30	30	35	40	40	40	40	40	40	40
	DEPTH	CM	56.4	56.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR-33	CR-33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR		18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN									
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY									
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
FAN DIAMETER	INCH		20	20	20	20	20	20	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	KG		55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนต่อท่อลม

Duct Type

Model DHDF

* ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.



Model DHDF45 - DHDF60



Model CR45 - CR60

Condensing Unit

Model CR

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- * เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน Service Valve

R32
Refrigerant

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DHDF-45	DHDF-48	DHDF-60
AIR FLOW	CFM		1,600	1,600	2,000
COOLING CAPACITY	BTU/HR		45,000	48,000	60,900
EER	BTU/WATT		10.24	10.2	9.89
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH		
	Q'TY		2	2	2
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
	Q'TY		1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	115.2	115.2	115.2
	HEIGHT	CM	40	40	40
	DEPTH	CM	61.4	61.4	61.4

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 45	CR 48	CR 60
COOLING CAPACITY	BTU/HR		45,000	48,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY/SCROLL	ROTARY/SCROLL	ROTARY/SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN		
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY		
REFRIGERANT	TYPE		R32		
FAN DIAMETER	INCH		23	23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		85	85	95

Rating BTU/Hr. 45°F evaporating temp, Rating BTU/Hr. 95°F ambient air for outdoor unit, Specification subject to change without notice

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Cat.No. Standard DHDF/CR 2022