



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY


AIR PACKAGE



FDF

FLOOR STANDING

FDF125CSV-S, FDF140CSV-S



FDF/C125CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 42-56 ตรม.

FDF/C140CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 48-64 ตรม.



FDC125CSV-S



FDC140CSV-S

SPECIFICATION FDF

Item (รายการ)	Model (รุ่น)	FDF/FDC125CSV-S	FDF/FDC140CSV-S
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	42,650	47,768
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	4,460	4,700
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	7.70	8.20
EER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)	Btu/(h·w)	9.55	10.17
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	380-415 V / 3 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi : 51 Me : 41 Lo : 37	Hi : 54 Me : 41 Lo : 37
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	1850x600x320	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	53	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi: 25 Me: 17 Lo: 15	Hi: 28 Me: 17 Lo: 15
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 ระดับ	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Fins & Tube (ฟิน & ทิวป์)	Fins & Tube (ฟิน & ทิวป์)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Centrifugal fan (เซนทริฟูทาล แฟน)	
Drain hose Size (ขนาดท่อน้ำทิ้ง)		Hose Connectable VP20	
Remote control (รีโมทคอนโทรล)	Standard	Wired : RC-E1R(N) / Wireless : MHN502A098	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	58	59
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	845x970x370	1300x970x370
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	85.0	108.0
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	75.0	132.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R410A	R410A
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	2.15	3.1
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm	Ø 9.52 (3/8")
	Gas	(inch)	Ø 15.88 (5/8")
Refrigerant line (one way) length (ความยาวท่อระหว่างเครื่อง)	m	Max. 50	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทรูฟ ทิวป์)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลาเออร์ แฟน) x1	Propeller Fan (พรอปเพลาเออร์ แฟน) x2
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Scroll (สโครล)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Electronic Expansion Valve (อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กซันชัน วาล์ว)	



MAHAJAK SERVICE

ศูนย์บริการ Mitsubishi Heavy Duty



- 1 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 46 ด.สุขุมวิท 3 (นาภาเหนือ) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2256-0020-9 แฟกซ์. 0-2253-1696
- 2 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขารามคำแหง)
เลขที่ 43 ด.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-9999 แฟกซ์. 02-378-9901
- 3 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาพญา)
เลขที่ 225/1 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038-488727 แฟกซ์. 038-489097
- 4 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา ภูเก็ต)
108/119 ด.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-304265-6 แฟกซ์. 076-261801
- 5 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
134 เชียงใหม่มีสลิเนสพาร์ค (หลัง Big-C Extra) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-851055-6 แฟกซ์. 053-851058
- 6 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา เกาะสมุย)
128/53 หมู่ 1 ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-430383-4 แฟกซ์. 077-427424



บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

Tel. 02-378-9999 Fax: 02-378-9901

Line ID: @mitsuheavydutyth

www.mitsuheavythai.com

Facebook Fanpage: Mitsubishi Heavy Duty Thailand

E-mail: airservice@mahajak.com