

" เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง "



Floor Standing Type
FK SERIES

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข่อุณหภูมิอากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit



คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ใช้สารทำความเย็น R-32 ไร้สารสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทางแอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเด็นซิ่งยูนิต KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Outdoor Unit



หน้าจอและแอปควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FK30B MNVJM		FK36B MNVJM		FK36B MNVJM		FK48B MNVKU		FK60B MNVKU	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B RSVJM		KC36B RSVJM		KC36B RSYJM		KC48B RSYKU		KC60B RSYKU	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr		30,000		36,000		36,000		48,000		60,000	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER		10.77		10.92		10.92		10.85		10.99	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,960		3,500		3,500		4,700		5,800	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529						ได้รับมาตรฐาน มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W		8,800		10,400		10,400		14,100		17,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W		2.98		2.97		2.97		3.00		3.03	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W		2,960		3,500		3,500		4,700		5,800	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A		14.15		17.10		6.00		9.00		10.70	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2
	Liquid	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4
Outside Dimension		Liquid	mm	Inch	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	OD.16	5/8	5/8

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต				FK30B MNVJM		FK36B MNVJM		FK36B MNVJM		FK48B MNVKU		FK60B MNVKU	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม		CFM		1,000		1,200		1,200		1,600		2,000	
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม				3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)									
Air direction control การควบคุมทิศทางลม				Up-Down ส่องขึ้น-ลง Auto และ Left-Right ส่องซ้าย-ขวา Auto									
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910	
	กว้าง(W)			560		560		560		560		560	
	ลึก(D)			360		360		360		360		360	
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg		51		51		51		51		51	

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต				KC30B RSVJM		KC36B RSVJM		KC36B RSYJM		KC48B RSYKU		KC60B RSYKU			
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50							
Compressor Type คอมเพรสเซอร์				Rotary											
Dimension Outdoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	mm		735		903		903		980		980			
	กว้าง(W)			840		840		840		970		970			
	ลึก(D)			334		334		334		340		340			
Weight น้ำหนัก		Kg		55		57		57		78		79			
Refrigerant สารทำความเย็น				R-32											
ตำแหน่งตัวฉนวน				OUTDOOR UNIT											
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง				OUTDOOR UNIT											

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB FK 2024-1