

ROOM AIR CONDITIONER

ใหม่
New Color
Black



XZ
series

3D move-eye
COMFORT SENSOR

NEW



ใช้ชีวิต ให้ดีสบาย

เย็นที่ใช้ ประหยัดไฟ ทนทาน

INVERTER
SYSTEM

Mr. SLIM

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง





ผู้นำอันดับ 1

ด้านเทคโนโลยีความเย็น

มีตซูบิชิ อิเล็กทริก เรายินยัดที่จะมุ่งหน้าพัฒนาและทุ่มเทคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา จนกว่าจะได้เทคโนโลยีความเย็นที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกวันอย่างไม่หยุดยั้ง

และเราไม่ได้มองเพียงแค่วันนี้ แต่ยังมองไปถึงอนาคต ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อว่า การใส่ใจและพัฒนาในทุกรายละเอียดสำคัญ จะกลายมาเป็นความสูงที่ยั่งยืนของทุกคน

มั่นใจได้มากกว่า ด้วยมาตรฐานที่เหนือระดับ



การพัฒนา

คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลก เป็นสิ่งที่ มีตซูบิชิ อิเล็กทริก ใส่ใจสร้างมาตรฐานการควบคุม อย่างเข้มงวด ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นอย่างดี



การออกแบบ

มีตซูบิชิ อิเล็กทริก เราให้ความสำคัญกับการคิดและ ใช้เวลาอย่างมากในการเลือกสรรชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ทนทาน รวมถึงใส่ใจออกแบบ เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพให้ทุกคนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีความสุข



การผลิต

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินค้าของมีตซูบิชิ อิเล็กทริก จึงมีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดี

มาตรฐานใหม่ ทนทาน ไม่รื่อง่ายใช้งานได้นาน



MFC (Multi-Flow Condenser)

นวัตกรรมสร้างมาตรฐานใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และประหยัดพลังงาน เราเลือกใช้ อลูมิเนียมอัลลอยเกรดพิเศษเหมาะสำหรับการนำมาผลิตแผงคอยล์ร้อน ทนทาน ทุกสภาพอากาศ และทนต่อการกัดกร่อนสูง โดยเฉพาะกรดเกลือ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคโนโลยีที่ดี ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดสำคัญ

เราทุ่มเททุกความสามารถเพื่อออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ลงลึกในทุกรายละเอียด

1. การเชื่อมต่อ (SUS-Joint)



ข้อต่อที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน สามารถเชื่อมต่อ ระหว่างท่อทองแดงและท่ออลูมิเนียมอัลลอยเกรดพิเศษได้อย่างแนบสนิท แข็งแรง ลดการสิ้นเปลือง บริเวณข้อต่อ ทำให้โอกาสรั่วหรือถูกกัดกร่อนยาก

2. ชิ้นส่วนพิเศษป้องกันการกัดกร่อน (COVER)



เราได้พัฒนาชิ้นส่วนสำคัญ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงที่ อาจเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนระหว่างโครงโลหะ ของ Outdoor unit และแผงคอยล์ร้อนที่เป็นอลูมิเนียม อัลลอยเกรดพิเศษ ซึ่งจะแตกต่างจาก outdoor unit ทั่วไป ที่ป้องกันแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นจึงทำให้มีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้สูง

4 ข้อดีที่เหนือคาด

Multi-Flow Condenser ของมีตซูบิชิ อิเล็กทริก

1 ประหยัดไฟยิ่งขึ้น

ระบายความร้อนได้ดีกว่า



2 ติดตั้งง่าย

Outdoor unit ตัวเล็กลง



3 มั่นใจทุกการใช้งาน

ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เช่น กรดเกลือจากทะเล



4 รักษาโลก


ลดการใช้สารทำความเย็น



เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของน้ำยา

MFC


Multi Flow (หลายช่องทาง)



เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก

COPPER

Single Flow (ทางเดียว)



มั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมการรับประกัน

- ✓ รับประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 3 ปี
- ✓ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- ✓ อะไหล่ทั่วไปภายในตัวเครื่อง 1 ปี

MAX PCB ทนทานเต็มประสิทธิภาพ




450V

Max PCB สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้า กระชากช่วงขณะได้สูงสุดถึง 450 V.



เครื่องปรับอากาศ มีตซูบิชิ อิเล็กทริก รุ่นอินเวอร์เตอร์ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 198-264 V.



ทนทานยิ่งขึ้นด้วยสารเคลือบพิเศษที่ Max PCB เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับวงจรไฟฟ้าจากความชื้นและแมลง



ภาพจำลองการตรวจจับอุณหภูมิของเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ: ดูแลแบบไม่คลาดสายตา
ส่งลมเย็นตรงจุด และที่สะดวกการประหยัดพลังงาน

3D move-eye AW SERIES
KIWAMI 極

เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ดีที่สุด ตอบรับทุกการใช้งานอย่างเหนือระดับ
3D move-eye KIWAMI ช่วยตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวได้
อย่างละเอียดแม่นยำ สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องได้แบบ
3 มิติ และประมวลผลได้ว่ามีคนอยู่บริเวณใดของห้อง อีกทั้งยังสามารถ
วิเคราะห์รูปลักษณ์ แยกความแตกต่างของคนออกจากวัตถุอื่นๆ หรือ
แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ

เย็นตรงจุด 2 ทิศทาง ด้วยเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุด

3D move-eye AW SERIES
KIWAMI 極

ที่สุดของเซ็นเซอร์ที่มอบความสบาย และการประหยัดพลังงาน
รู้ใจผู้ใช้งาน ส่งลมเย็นได้ตรงจุดแยกลมอิสระได้ 2 ทิศทาง ทำให้ผู้ใช้งาน
ได้รับความเย็นสบายอย่างที่สุด และลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่



Fast Cooling A.I.
เย็นตรงจุด ด้วย A.I. อัจฉริยะ
และสามารถแยกลมอิสระได้ 2 ทิศทาง



ทำความเย็นแบบรวดเร็ว Fast Cooling A.I.
ฉลาดล้ำด้วยการควบคุมทิศทางการกระจายความเย็นได้ 3 รูปแบบ
ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิห้องและผู้ใช้ภายใน ณ ขณะนั้น
จึงดับความร้อนได้อย่างหมดจดแม่นยำทุกจุด



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

*ขนาดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอุณหภูมิข้างต้นเป็นเพียงอุณหภูมิตัวอย่างเท่านั้น

CLEAN AIR
อากาศสะอาด มั่นใจ ปลอดภัย

Plasma Quad Plus

เทคโนโลยีฟอกอากาศรูปแบบใหม่ พัฒนาได้เหนือกว่า สามารถดักจับฝุ่น และ
ช่วยยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า มั่นใจได้ภายในห้องของคุณ
จะมีแต่อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ ปลอดภัยไร้กังวล



ไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)	• ยับยั้งได้ 99.8% ใน 360 นาที*
สิ่งเจือปนในอากาศ	• ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง 2.5 ไมครอน ได้ 99% ใน 145 นาที**
แบคทีเรีย	• ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% ใน 162 นาที***
เชื้อรา	• ยับยั้งเชื้อราได้มากถึง 99% ใน 135 นาที***
สารก่อภูมิแพ้	• ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ชนิด 5 อย่างได้ถึง 98%***
ไรฝุ่น	• ดักจับไรฝุ่น เก็บ นกได้ 99.7%*

*แลมบดทดสอบโดย Japan Textile Products Quality and Technology Center, ไทย ประสิทธิภาพ

ทดสอบในห้องขนาด 28 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series) *ทดสอบในห้องขนาด 25 ตร.ม. (ในรุ่น LN Series)

V-Air Filter



แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ
สามารถจัดการอากาศภายใน
ห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ในระดับเซลล์

Deodorizing Filter



กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้อากาศภายใน
ห้องสะอาดและสดชื่น

ดูแลง่าย ไม่ต้องล้างบ่อย

Dual Barrier Coating*

เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน

1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
(HEAT EXCHANGER)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

2 พัดลมโพรงกระบอก
(LINE FLOW FAN)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

3 ช่องส่งลม
(AIR DUCT)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

Dual Barrier Material

วัสดุพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลด
การเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน

4 บานเกล็ดแนวนอน
(HORIZONTAL VANE)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

5 บานเกล็ดแนวตั้ง
(VERTICAL VANE)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

หมายเหตุ :
*Dual Barrier Coating สิทธิบัตรเลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโพรงกระบอกและช่องส่งลม
ที่ปกป้องได้ภายในเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน และเคลือบสารพิเศษบนบานโวลุ่มพัดลม ป้องกัน
สิ่งสกปรกเกาะติดที่ใบพัด เช่น ละอองน้ำมันทำให้ยังคงความสะอาดอย่างต่อเนื่องแม้ผ่านไปแล้ว

AW Series



MSY-AW09VF2	MSY-AW13VF2	MSY-AW18VF2
9,212 BTU Capacity 2.7 kW. SEER 26.48 ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*	12,966 BTU Capacity 3.8 kW. SEER 26.04 ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*	17,742 BTU Capacity 5.2 kW. SEER 25.45 ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW XZ series

NEW COLOR
BLACK

แอร์ที่เข้าใจ
ทุกความเย็นสบาย

3D move-eye
COMFORT SENSOR



- ระบบตรวจจับอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ช่วยให้ตรวจจับอุณหภูมิได้จากระยะไกล สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิภายในห้องได้แบบ 3 มิติ (กว้าง สูง ลึก) และประมวลผลได้ว่ามีคนอยู่บริเวณใดของห้องเพื่อส่งลมเย็นได้ตรงจุด
- เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์รูปลักษณ์ แยกความแตกต่างของคนออกจากวัตถุอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำ



3D move-eye
COMFORT SENSOR

ตรวจจับอุณหภูมิ
และความเคลื่อนไหว
ครอบคลุมทั่วบริเวณห้อง

ดูแลง่าย ไม่ต้องล้างบ่อย

Dual Barrier Coating*

เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบน

1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
(HEAT EXCHANGER)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

2 พัดลมโปรเกรสเซอร์
(LINE FLOW FAN)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

3 ช่องส่งลม
(AIR DUCT)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

หมายเหตุ: *Dual Barrier Coating ลิขสิทธิ์เลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมโปรเกรสเซอร์และช่องส่งลมที่เคลือบได้ไม่เคลือบสารอย่างฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกบนบอร์ดคอยล์ เช่น ฝุ่น และเชื้อแบคทีเรียที่สะสมบนบอร์ดคอยล์ ป้องกันสิ่งสกปรกบนบอร์ดคอยล์ เช่น ละอองน้ำบนน้ำทำให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดภายในบ้าน



V-Air Filter

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษสามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ในระดับเซลล์



PM 2.5 FILTER

แผ่นฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่ช่วยตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและสิ่งที่เป็นอันตรายในอากาศได้เล็กถึง 2.5 ไมครอน ได้มากถึง 99% ปลอดภัย สัมผัสได้ถึงอากาศที่สะอาด สดชื่น บริสุทธิ์

ตอบโจทยทุกความสบายด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

3D move-eye
COMFORT SENSOR

เซ็นเซอร์ที่ตอบโจทยความสบาย และการประหยัดพลังงาน ส่งลมเย็นได้แม่นยำ และตรงจุดทำให้คุณรู้สึกเย็นเร็วขึ้น พร้อมยังช่วยลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น




Fast Cooling A.I.
เพื่อความเย็นสบายที่มากกว่า



Step 1

Direct Air Flow
เซ็นเซอร์ตรวจจับพร้อม
ส่งลมเย็นเร็วทันใจ
เมื่อเริ่มใช้งาน



Step 2

Swing
เมื่ออุณหภูมิลดลง จะปรับ
เข้าสู่โหมดกระจายลมเย็น
ไปทั่วบริเวณห้อง



Step 3

Indirect Air Flow
จะปรับลมเย็นให้ไม่ปะทะตัว
ช่วยรักษาความสบาย
โดยไม่ทำให้รู้สึกเย็นเกินไป

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอุณหภูมิข้างต้นเป็นเพียงอุณหภูมิตัวอย่างเท่านั้น

NEW XZ series



MSY-XZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-XZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*



MSY-XZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 22.85
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

COLOR

(W)

(B)



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW GZ Series

เปิด-ปิดเองในจังหวะที่ใช้
ประหยัดไฟสูงสุด



ECO EYE
SENSOR

สามารถประหยัดพลังงานได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม Eco-Eye เครื่องปรับอากาศจะตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้องเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็นเมื่อไม่มีผู้ใช้งานห้องเป็นเวลานาน

ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า*

*ประหยัดพลังงานสูงสุด 20% เมื่อเทียบระหว่างโหมดการทำงานปกติและ โหมด Auto save

สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับห้องที่มีการใช้งานตลอดทั้งวัน เช่น ห้องทำงาน หรือ ห้องนั่งเล่น

AUTO SAVE



เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

AUTO OFF



และหากพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในระยะเวลา 40 นาทีต่อมา เครื่องปรับอากาศจะปิดอัตโนมัติ

AUTO ON



เมื่อมีคนกลับเข้ามาในห้อง เครื่องปรับอากาศจะเปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดรีโมท

สะดวก ประหยัดไฟ ไม่ต้องกังวลลืมปิดแอร์!

หลับสบาย ผ่อนคลายทุกคืน

SLEEP MODE

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณในขณะที่คุณหลับให้คุุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดความเย็นปกติได้โดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 110 นาที



อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำบนใบพัดเครื่อง



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Fast Cooling Plus

เพื่อความเย็นสบายที่มากกว่า

เครื่องปรับอากาศจะประมวลผล และสั่งการทำงานให้ส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว โดยคำนวณจากอุณหภูมิภายในห้อง เพื่อสร้างความเย็นสบายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และรู้สึกสบายตัวมากกว่าที่เคย

Step 1

Direct Air Flow

ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่งคอมเพรสเซอร์และปล่อยแรงลมสูงสุดเพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับปรับบานเกล็ดเพื่อให้อากาศเย็นไปถึงผู้ใช้งานบริเวณกลางห้อง

Step 2

Swing

เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มเย็นขึ้น เครื่องปรับอากาศจะกระจายความเย็นไปทั่วห้อง

Step 3

Indirect Air Flow

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้สึกเย็นจนเกินไป บานเกล็ดจะปรับเข้าสู่ตำแหน่งบนสุดเพื่อเปลี่ยนให้ลมปะทะตัวกับผู้ใช้

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอุณหภูมิข้างต้นเป็นเพียงอุณหภูมิตัวอย่างเท่านั้น



MSY-GZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-GZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-GZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-GZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-GZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 22.06
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

MSY-GZ30VF

27,978 BTU
Capacity 8.2 kW.
SEER 18.94
ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

NEW JZ Series

ฟังก์ชันครบ
ตอบโจทย์ทุกความสูง



เย็นกระจายทั่วห้อง
เพื่อความเย็นที่มากกว่า



Auto Vane Control



อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่น
และละอองน้ำมันในตัวเครื่อง



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEW JZ Series



FAST COOLING



เย็นเร็ว กันใจในปั้มเดียว

เย็นกันใจในปั้มเดียว เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นอย่างรวดเร็ว โดยเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 15 นาที



ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่งคอมเพรสเซอร์และปล่อยแรงลมสูงสุดเพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว



MSY-JZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-JZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-JZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-JZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-JZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*



MSY-JY36VF

36,167 BTU
Capacity 10.6 kW.
SEER 18.60
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*

ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง



แอร์...ที่ใครใช้ก็แฮปปี้



FAST COOLING

เย็นทันใจใบปัดเดียว เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นอย่างรวดเร็วโดยเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ความเย็นปกติโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 15 นาที

NEW
MZ SERIES
HAPPY
INVERTER

พลัสความ
ประหยัด



MSY-MZ09VF
9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 9 -14 ตร.ม.*

MSY-MZ13VF
12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-MZ18VF
17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 19.30
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

เพื่อความสบายของคุณ



Easy Cleaning

ถอดล้างทำความสะอาดง่าย ใคร ๆ ก็สามารถถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง (V-Air Filter) เองได้ง่าย ๆ ยิ่งทำได้บ่อยก็ยิ่งทำให้อากาศในห้องก็สะอาดบริสุทธิ์กว่าเดิม



Easy Installation

ติดตั้งง่ายแม้พื้นที่จำกัด สามารถติดตั้งได้แคบสุด 5.9 cm*
*ไม่แนะนำสำหรับห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน

อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำบนใบพัดเครื่อง (เฉพาะพัดลมโพรเกรส)



PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KY SERIES
HAPPY
INVERTER



MSY-KY09VF
9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 9 -14 ตร.ม.*

MSY-KY13VF
12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KY15VF
15,013 BTU
Capacity 4.4 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KY18VF
17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-KY24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง

MZ & KY Series

Specification



MODEL			3D MOVE EYE KIWAMI (AW Series)			3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)			SUPER INVERTER (GZ Series)						STANDARD INVERTER (JZ Series)									
			MSY-AW09VF2	MSY-AW13VF2	MSY-AW18VF2	MSY-XZ09VF(W/B)	MSY-XZ13VF(W/B)	MSY-XZ18VF(W/B)	MSY-GZ09VF	MSY-GZ13VF	MSY-GZ15VF	MSY-GZ18VF	MSY-GZ24VF	MSY-GZ30VF	MSY-JZ09VF	MSY-JZ13VF	MSY-JZ15VF	MSY-JZ18VF	MSY-JZ24VF	MSY-JY36VF				
Cooling	EGAT Level 5																							
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	26.48	26.04	25.45	22.85			22.06						18.94	21.55			18.60					
	Electricity Charge (ประจุไฟฟ้าที่กิน 8 ชม. ต่อวัน)	(Baht/Year)	5,079	7,270	10,178	6,105	8,066	11,336	6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,567	6,473	8,553	9,709	12,020	15,257	28,902				
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (5,118 - 21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	36,167 (9,895 - 38,214)				
		KW	2.7 (1.0 - 3.5)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.5 - 6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	10.6 (2.9-11.2)				
	Total Input Rated (Min-Max)	KW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.29 (0.40 - 1.90)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.50 (0.45 - 3.42)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	3.44 (0.60 - 3.89)				
	Running Current		A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.7	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	16.1			
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30	18	19	25	27	28	32			
		Low		23		31	24		34	24		29	34	36	37	24		29	34	36	38			
		High		42		43	47	38		44	38		40	44	45	46	38		40	44	45	49		
Air Circulation (Low-High)		m³/min	5.0 - 12.7		5.0 - 14.5	7.7 - 16.5		5.3 - 8.8	5.7 - 9.6		11.3 - 16.5		5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	12.3 - 17.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	14.5 - 23.3
Coefficient of Performance		(W/W)	4.66		4.00	4.003		3.73	3.63		3.77		3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.08
Power Supply			220 V/ Single Phase/ 50 Hz			220 V/ Single Phase/ 50 Hz			220 V/ Single Phase/ 50 Hz						220 V/ Single Phase/ 50 Hz									
Operating Current Max		A	7.1		9.2	7.2	8.2	9.6	7.2	8.2	9.6		12.5	15.6	7.2	8.2	9.6		12.5	18.2				
Features	Fast Cooling		Fast Cooling A.I.			Fast Cooling A.I.			Fast Cooling Plus						Fast Cooling									
	Error Indication		2-ways, IDU Sends Signal			2-ways, IDU Sends Signal			2-ways, IDU Sends Signal						2-ways, IDU Sends Signal				1-way, User Search and Beep					
	Timer Switch		24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer						24 Hr. ON/OFF Timer									
	Remote Control Switch		Wireless			Wireless			Wireless						Wireless									
	Indoor Fan Speeds		5+ AUTO			5+ AUTO			5+ AUTO						5+ AUTO									
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan			Line Flow Fan			Line Flow Fan						Line Flow Fan									
		Outdoor	Propeller			Propeller			Propeller						Propeller									
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	305 x 998 x 247			304 x 838 x 239		348 x 1,100 x 266		280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266			280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266		365 X 1,170X 295			
	Outdoor	mm	550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235		545 x 780 x 294		454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330			
Weight	Indoor	kg	14.4		14.6	9.9		16.1		9.9			16.5			9.9			16.5		20.2			
	Outdoor	kg	26.5	28.5	44.0	20.0	27.5	29.5	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	45.0	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	51.5				
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)									
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)				
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12			20 / 12			20 / 12			30 / 15			20 / 12			30 / 15						
Refrigerant			R32			R32			R32						R32									
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)						Multiflow Condenser (MFC)						Copper (Bluefin)			

หมายเหตุ : • ค่าไฟฟ้าจริงตามข้อสรุปเฉลี่ยไฟเบอร์ 5 โดยใช้งานเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน และตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในอาคารพาณิชย์เท่านั้น จึงควรปรึกษางานผู้ชำนาญการทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
- รายละเอียดสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่ยาเสริมสวย ไร่ตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซ็นเซอร์

	3D MOVE EYE KIWAMI (AW Series)	3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)	SUPER INVERTER (GZ Series)
เซ็นเซอร์	3D Move-eye KIWAMI	3D Move-eye comfort sensor	Eco-eye
การแบ่งพื้นที่ในการตรวจจับอุณหภูมิ	 3,008 ตำแหน่ง	 752 ตำแหน่ง	-
ความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิ	0.1℃	0.5℃	-
รัศมีการตรวจจับ	160°	160°	120°
ลักษณะตรวจจับ	ตรวจจับอุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว และรูปร่างของบุคคล (Human sensor)	ตรวจจับอุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว และรูปร่างของบุคคล (Human sensor)	ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion sensor)
ส่งลบบัดไม้มิตด้วยเซ็นเซอร์	สามารถยกเลิกอิสระ: 2 ทิศทางพร้อมกัน	ส่งลบได้ 1 ทิศทาง	ส่งลบได้ 1 ทิศทาง
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย (Direct-Indirect Airflow)	Fast cooling A.I.	Fast cooling A.I.	Fast cooling Plus
เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน	Auto save / Auto off	Auto save / Auto off	Auto save / Auto off / Auto on

Specification

MODEL			HAPPY PLUS INVERTER (MZ Series)			HAPPY INVERTER (KY Series)					
			MSY-MZ09VF	MSY-MZ13VF	MSY-MZ18VF	MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF	
Cooling	EGAT Level 5										
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	19.30			18.15					
	Electricity Charge (ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		(Baht/Year)	6,969	9,292	13,421	7,410	9,881	12,077	14,272	18,114
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (2,730 – 9,895)	12,283 (3,071 – 12,966)	17,742 (4,436 – 18,425)	9,212 (2,730 – 9,895)	12,283 (3,071 – 12,966)	15,013 (4,094 – 15,013)	17,742 (4,436 – 18,425)	22,519 (5,459 – 22,860)	
		kW	2.7 (0.8 – 2.9)	3.6 (0.9 – 3.8)	5.2 (1.3 – 5.4)	2.7 (0.8 – 2.9)	3.6 (0.9 – 3.8)	4.4 (1.2 – 4.4)	5.2 (1.3 – 5.4)	6.6 (1.6 – 6.7)	
	Total Input Rated (Min-Max)		kW	0.865 (0.24 – 1.48)	1.15 (0.30 – 1.60)	1.67 (0.38 – 2.13)	0.865 (0.24 – 1.48)	1.15 (0.30 – 1.60)	1.415 (0.35 – 1.83)	1.67 (0.38 – 2.13)	2.01 (0.39 – 2.74)
	Running Current		A	4.5	5.9	7.7	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19	21	26	19	21	26		27
		Low		25	28	33	25	28	31	33	37
		High		37	40	44	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low-High)		m³ / min	5.4 – 9.0	6.0 – 9.0	7.7-12.9	5.4 – 9.0	6.0 – 9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.2-14.5	
Coefficient of Performance			(W/W)	3.12	3.13	3.11	3.12	3.13	3.11		3.28
Power Supply			220 V/ Single Phase/ 50 Hz			220 V/ Single Phase/ 50 Hz					
Operating Current Max			A	6.7	7.2	9.7	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4
Features	Fast Cooling		Fast Cooling			Fast Cooling					
	Error Indication		1-way, User Search and Beep			1-way, User Search and Beep					
	Timer Switch		12 Hr. ON/OFF Timer			12 Hr. ON/OFF Timer					
	Remote Control Switch		Wireless			Wireless					
	Indoor Fan Speeds		5+ AUTO			5+ AUTO					
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan			Line Flow Fan					
Outdoor		Propeller			Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	290 x 799 x 233			290 x 799 x 233				290 x 999 x 233	
	Outdoor	mm	454 x 660 x 235		545 x 780 x 294	454 x 660 x 235		538 x 699 x 249	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	
Weight	Indoor	kg	7.8	8.4	8.6	7.8	8.4		8.6	11.0	
	Outdoor	kg	18.1	19.1	27.0	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			
	Max.Length / Max.Height		m	20 / 12		30 / 15	20 / 12		30 / 15		
Refrigerant			R32			R32					
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)					



สายด่วนฟรีบริการลูกค้า
จ.ท. เวลา 7.30 - 24.00 น.
ส.ท. เวลา 08.00 - 22.00 น.



มาเป็นเพื่อนกับเรา!
LINE Official Account
@Mitsubishi.MKY



ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
ISO14001 และ ISO45001



รับประกัน 3 ปี
รับประกันแผงคอยล์ร้อน
และแผงคอยล์เย็น 3 ปี



รับประกัน 5 ปี
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



RoHS



MITSUBISHI ELECTRIC
PREMIUM SAFETY
UNRIVALLED



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อิเล็กทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม