

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟฟ้ากว่าเดิมด้วยฉลากเบอร์ 5



มอก.2134



มอก.1529



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่



Floor Standing Type INVERTER **FKVT SERIES**

ขนาด 30,500 - 60,000 บีทียู/ชม.

- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

คุณลักษณะเฉพาะ

- FKVT Series ตู้ตั้งพื้นขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์
- มีขนาดตั้งแต่ 30,500-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ใช้สารทำความเย็น R-32 รักษาสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ (Hi-Med-Low-Turbo-Quiet)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง , ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทางแอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเดนซิ่งยูนิต KCVT ตัวตั้งเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Outdoor Unit

หน้าจอและแอปควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FKVT30B MNVHE		FKVT36B MNVHE		FKVT36B MNVHE		FKVT40B MNVHE		FKVT40B MNVHE		FKVT48B MNVHE		FKVT48B MNVHE		FKVT60B MNVHE			
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KCVT30B RSVHE		KCVT36B RSVHE		KCVT36B RSYHE		KCVT40B RSVHE		KCVT40B RSYHE		KCVT48B RSVHE		KCVT48B RSYHE		KCVT60B RSYHE			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				Btu/hr		30,500		36,000		36,200		40,000		40,000		48,000		48,000		60,000	
เวลาการดับประสิทธิภาพพลังงาน						🕒⭐		🕒⭐		🕒⭐		🕒		🕒		🕒⭐		🕒⭐		🕒	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน				SEER		18.17		17.96		17.57		17.15		17.13		16.53		16.14		14.60	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,450		2,950		2,960		3,450		3,450		4,300		4,500		5,750	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529																	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				W		8,800		10,600		10,600		11,700		11,700		14,100		14,100		17,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน				W/W		3.59		3.59		3.58		3.39		3.39		3.28		3.13		3.06	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,450		2,950		2,960		3,450		3,450		4,300		4,500		5,750	
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50				220 / 1 / 50				380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า				A		10.66		12.87		5.09		14.91		5.85		18.71		6.81		9.46	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2	
		Gas	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4	
Outside Dimension		Drain	mm	Inch	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	OD.26	1 ¹ / ₁₆	

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต				FKVT30B MNVHE		FKVT36B MNVHE		FKVT36B MNVHE		FKVT40B MNVHE		FKVT40B MNVHE		FKVT48B MNVHE		FKVT48B MNVHE		FKVT60B MNVHE			
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50															
Airflow rate ปริมาณลม				CFM		1,000		1,200		1,200		1,400		1,400		1,600		1,800			
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม				5 Steps ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Hi-Med-Low-Turbo-Quiet)																	
Air direction control การควบคุมทิศทางลม				Up-Down ส่องขึ้น-ลง Auto และ Left-Right ส่องซ้าย-ขวา Auto																	
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910		1,910			
		กว้าง(W)		560		560		560		560		560		560		560					
		ลึก(D)		360		360		360		360		360		360		360					
Weight Indoor น้ำหนัก				Kg		51		51		51		51		51		51		51			

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต				KCVT30B RSVHE		KCVT36B RSVHE		KCVT36B RSYHE		KCVT40B RSVHE		KCVT40B RSYHE		KCVT48B RSVHE		KCVT48B RSYHE		KCVT60B RSYHE			
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50				220 / 1 / 50				380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์				Rotary																	
Dimension Outdoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	735		777		777		980		980		980		980		1,110			
		กว้าง(W)		840		970		970		970		970		970		970					
		ลึก(D)		334		340		340		340		340		340		340					
Weight น้ำหนัก				Kg		51		53		67		67		67		67		74			
Refrigerant สารทำความเย็น				R-32																	
ตำแหน่งตัวฉนวน				OUTDOOR UNIT																	
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง				OUTDOOR UNIT																	

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB FKVT 2025-1