

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง



Floor Standing Type
FK SERIES

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



Indoor Unit



คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134 และ มอก.1529
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทาง แอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเดนซิ่งยูนิท KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Outdoor Unit



หน้าจอและแผงควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท		FK30B MNVJM		FK36B MNVJM		FK36B MNVJM		FK48B MNVKU		FK60B MNVKU	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC30B RSVJM		KC36B RSVJM		KC36B RSVJM		KC48B RSYKU		KC60B RSYKU	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		30,000		36,000		36,000		48,000		60,000	
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			-		-		-		-		-	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		10.77		10.92		10.92		10.85		10.99	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,955		3,500		3,500		4,700		5,800	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.1529					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		8,800		10,400		10,400		14,100		17,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		2.98		2.97		2.97		3.00		3.03	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,955		3,500		3,500		4,700		5,800	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		14.15		17.10		6.00		9.00		10.70	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Liquid	mm Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2
	Gas	mm Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4
Outside Dimension	Drain	mm Inch	OD.26	1 1/16	OD.26	1 1/16	OD.26	1 1/16	OD.16	5/8	OD.16	5/8

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท		FK30B MNVJM	FK36B MNVJM	FK36B MNVJM	FK48B MNVKU	FK60B MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	1,800
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม		3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Auto				
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
	กว้าง(W)	560	560	560	560	560
	ลึก(D)	360	360	360	360	360
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	51	51	51	51	51

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC30B RSVJM	KC36B RSVJM	KC36B RSVJM	KC48B RSYKU	KC60B RSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary				
Dimension Outdoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	735	903	903	980	980
	กว้าง(W)	840	840	840	970	970
	ลึก(D)	334	334	334	340	340
Weight น้ำหนัก	Kg	55	57	57	78	79
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวติดตั้งภายใน		OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

FK 2026-1



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาล็อก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (สามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com

02 517 1000

Amena-Air

Amena Air Thailand